

RS485 电缆STP-120 3*1.5

产品名称	RS485 电缆STP-120 3*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:RS485 STP-120 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

屏蔽:镀锡铜丝屏蔽,屏蔽层覆盖率80%-85% ;

外护套:高强度进口丁腈PVC混合料,耐磨,防紫外线。

标准的1线对RS-485通讯电缆,特性阻抗为120欧姆,导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质

,由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽,附有独立接地导线,工业灰色PVC外护套,符合UL 2919文件。

产品性能出众,可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。

标准的2线对RS-485通讯电缆。

产品规格:特性阻抗120欧姆,导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘护套;为适用于复杂的工业噪声环境,特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽,并附有独立TC接地导体,工业灰色PVC外护套,符合UL AWM 2919文件规范。

RS485通信电缆|RS-485通信电缆 标准的2线对RS-485通讯电缆。