

GDL轻型多级离心泵

产品名称	GDL轻型多级离心泵
公司名称	广州市海珠区力洋水泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区土华村华泰大道9号自编B区94房
联系电话	086-02189889461 13925087578

产品详情

GDL型轻型多级离心泵 GDLF轻型不锈钢立式多级离心泵系参照国外先进产品设计制造的。叶轮、导叶和导流壳采用不锈钢板材冲压、拉伸、焊接成型，采用硬质合金机械密封及导轴承。具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。GDL型立式多级管道离心泵适用于高压运行系统中输送清水或物理化学性质的液体，如高层建筑给水、锅炉给水、消防系统等输送或管道增压之用。GDLF型不锈钢立式多级离心泵采用整体不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti)材质制造，适用于化工、食品、酿造、制药、纺织等行业。根据用户的要求可定制不锈钢306或316L材质。立式多级管道离心泵产品特点：

- 1、泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
- 2、泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部们，安装极为方便。
- 3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
- 4、泵扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。
- 5、轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。
- 6、高效节能，外形美观。
- 7、注50口径以上内件铸件成形。立式多级管道离心泵产品用途: GDL型立式多级管道离心泵特别适用于锅炉给水，也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业，作为给水排水的动力设备。

性能参数：流量：1.4-192(m³/h)；0.39-53.3(L/S) 扬程：33-230(m) 转速：2900(r/min) 效率：23-78(%)
汽蚀余量：1.4-4.7(m) 轴功率：0.63-97.85(KW) 电机功率：1.1-110(KW) 进出口径：25-150(mm)
高度H：606-2370(mm) 高度h1：125-869(mm) 重量：58-978(kg)