

# SL-608钢铁厂专用缓蚀阻垢剂

产品名称	SL-608钢铁厂专用缓蚀阻垢剂
公司名称	徐州市神龙净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SL-608 用途:钢铁厂阻垢剂 品牌:神龙
公司地址	徐州市贾汪区青山泉镇四清村
联系电话	86 0516 83605070/87025777 15852365368

## 产品详情

型号	SL-608	用途	钢铁厂阻垢剂
品牌	神龙	类型	缓蚀阻垢剂
外观	琥珀色液体	有效物质含量	30 ( % )
含量	23 ( % )	PH值使用范围	2.0
CAS	NO.2809-21-4		

### 一 产品性能

缓蚀阻垢剂sl-608由有机磷酸、聚羟酸、碳钢缓蚀剂等组成，对水中的碳酸钙、磷酸钙等有很好的奥和分散作用并且对碳钢具有良好的缓蚀效果，主要

用于钢铁厂循环冷却时系统的缓蚀阻垢，气缓蚀效果好、阻垢力强。

项目	指标
外观	琥珀色液体
固体含量%	30
总磷含量（—po4计）%	15
密度（20 ° c）g/cm3	1.1
ph值（1%水溶液）	2.0

### 三 使用方法

将每天所需要的缓蚀阻垢剂sl-608加入塑料桶或加药箱内，为方便使用可加水稀释后用计量泵通过调节阀门将药剂在循环泵入口处即集水池出口）连续加入。加药浓度一般5-20ppm（以补充水计量）。

#### 四 包装与贮存

缓蚀阻垢剂sl-608采用塑料桶包装，25kg/桶，200kg/桶或根据用户的需要确定，贮存于阴凉干燥处，贮存期为十个月。

#### 五 安全与防护

缓蚀阻垢剂sl-608为酸性，操作是时注意劳动保护，应避免与皮肤，眼睛等接触，接触后应用大量的清水冲洗。