

多功能灭火器维修设备

产品名称	多功能灭火器维修设备
公司名称	瑞隆矿山机械有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:dsg 灌装精度:100 日产量:1200000
公司地址	桃城区育才北大街969号11幢1-2层（永利丝网
联系电话	13273308303

产品详情

灭火器维修机的真空箱，包括主体框架，主体框架的上端固定连接有检修平台，检修平台的上端固定连接有上框架，上框架的外表面固定连接有控制面板，上框架的外部设置有真空箱；上框架的内部转动连接有转动轮，转动轮的外部啮合连接有链条。该用于灭火器维修机的真空箱，通过转动轮转动带动链条转动，链条转动使得转动杆带动升降板在**滑动槽的内部滑动，进而使得升降板带动连接板在第二滑动槽的内部滑动，从而带动真空箱的进行移动，当真空箱底部的出料口与灭火器接触后，停止**电机驱动，从而能够避免人工手动调节导致检修效率下降的情况发生，同时可实现真空箱的高度自动调节的效果。

1.一种用于灭火器维修机的真空箱，包括主体框架，其特征在于：所述主体框架的上端固定连接有检修平台，所述检修平台的上端固定连接有上框架，所述上框架的外表面固定连接有控制面板，所述上框架的外部设置有真空箱，所述主体框架的侧面固定连接有灌装平台；所述上框架的内部转动连接有转动轮，所述转动轮的外部啮合连接有链条，所述链条的外部转动连接有升降板，所述升降板的端部固定连接连接有连接板，且连接板与真空箱固定连接。2.转动轮有两个且两个转动轮在链条的上下两端对称分布，所述转动轮的外部固定连接**电机，所述**电机固定连接在上框架的内部，所述**电机与控制面板电接。3.链条的外部转动连接有转动杆，所述升降板的内部开设有供转动杆转动的转动槽，所述升降板离连接板的一端的一侧开设有供升降板上下滑动的**滑动槽，所述上框架的外侧面开设有供连接板上滑动的第二滑动槽，所述连接板离上框架的一端固定连接在真空箱的外侧面。

4.真空箱的内部设置有过滤仓与物料仓，所述过滤仓设置在物料仓的上端，所述物料仓的底部固定连接出料口，所述过滤仓的上端固定连接进料管。5.过滤仓的内部固定连接**过滤板、第二过滤板，所述**过滤板设置在第二过滤板的上端，所述过滤仓与物料仓相通，所述检修平台的内部设置有检修处理机构，所述过滤仓与物料仓的外部均有连接管与检修处理机构相通，所述出料口的内部设置有开关机构。6.灌装平台的内部转动连接有螺杆，所述螺杆的外部设置有移动块，所述移动块的外部固定连接连接杆，所述连接杆**部固定连接有稳固板。7.螺杆的外部固定连接第二电机，所述第二电机固定连接在灌装平台的内部，所述第二电机与控制面板电连接，所述移动块的内侧开设有螺纹槽，所述螺杆通过螺纹槽与移动块螺纹连接，所述灌装平台的内部开设有供移动块左右滑动的**滑槽。8.稳固板设置在灌装平台的上端面，所述灌装平台的外部开设有供连接杆左右滑动的第二滑槽，所述稳固板通过连

接杆在灌装平台的外部滑动，所述稳固板有两个且两个稳固板以灌装平台的中心线对称分布，所述两个稳固板靠近灌装平台中心线的一侧处呈半圆弧状。