

WHORWELL露点仪 沃威尔国际贸易

产品名称	WHORWELL露点仪 沃威尔国际贸易
公司名称	天津沃威尔国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾商务区旷世国际大厦B座2309
联系电话	16622890131 16622890131

产品详情

电子流量传感器使用注意事项

使用注意事项：

说明了矩形阵列与螺旋形阵列拥有相对较好的抗干扰能力。螺旋形阵列在15dB的显围内没有声源，北京WHORWELL露点仪，更适应在复杂的声学环境中准确的识别出真实声源的位置。

4、调节气体流量时，控制针型阀应慢慢打开，使流量指示在0.5-0.6升/分钟。如果流量过1升/分钟，液晶量显示已限的提示，这时应减小流量到规定值。(流量过大将损坏电子流量传感器)。

一般建议用户2年校验一次，有些情况半年一次(气路污染较严重时)。

仪器在测量过程中出现停滞然后数据下降

电传感器式露电仪的特点

电传感器式露电仪

采用亲水性资料或憎水性资料作为介质，WHORWELL露点仪公司，构成电容或电阻，在含水份的气体流经后，介电常数或电导率发作相应变化，测出当时的电容值或电阻值，就能晓得当时的气体水份含量。树立在单位制上设计的该类传感器，WHORWELL露点仪报价，构成了电传感器式剖析仪。目前精度到达 ± 1.0 （温度），如MICHELL公司的EASIDE W ON-LING，CERMX II、普通精度可到达 ± 3 以内。

预处理设备

（1）预处理设备通常包含冷凝器、冷却器、汽化器、过滤器或净化器，WHORWELL露点仪多少钱，以及为保剖析仪器选择性而采纳的化学或物理办法的处理设备。其构成应依据详细试样条件和仪的技能请求。通常宜由剖析仪器厂成套装备。

（2）试样通过预处理设备后应洁净，有代表性，无有害组份，并契合议检测器对试样的技能请求。

（3）通过预处理设备后的试样，其待测组份的浓度或组份应不受影响。

WHORWELL露点仪报价-沃威尔国际贸易由天津沃威尔国际贸易有限公司提供。天津沃威尔国际贸易有限公司在光学仪器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，沃威尔国际贸易一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。