

乐山静态膨胀剂，乐山静态破碎剂，乐山混凝土破碎剂批发

产品名称	乐山静态膨胀剂，乐山静态破碎剂，乐山混凝土破碎剂批发
公司名称	长沙东科建材科技有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区恒达路51号
联系电话	0731-82661737 15616188528

产品详情

乐山静态膨胀剂，乐山静态破碎剂，乐山混凝土破碎剂批发

公司主营产品：无声破碎剂(本公司无声破碎剂产品，被全国基础建设中坚力量广泛应用于生产建设施工之中，如：工程施工建设，隧道岩石：中铁建设中的隧道遇岩施工；矿山开采：矿产业的煤矿开采、石材开采、岩石切割、金矿开采；基坑基桩岩石挖掘：施工中的墙、柱、梁、桥墩的破碎；建筑拆除：高速公路施工补救的C70钢筋混凝土破碎；酒店优化建设中的游泳池开挖；挖掘水下建筑物的拆除以及静态破碎：水利建设中的水库渠道开挖等等，得到客户的大力支持和广泛好评。静态破碎剂，静态破碎剂，无声膨胀剂，静态膨胀剂，破石剂，无声破碎剂，裂石剂，混凝土破碎剂，高效静裂剂，巨力膨胀剂；混凝土脱模剂；混凝土养护剂；混凝土密封固化剂；减水剂；混凝土膨胀剂；脱模漆，混凝土脱模漆，高铁脱模漆，桥墩模板漆；网格布；玻纤布;减水剂；混凝土速凝剂；瓷砖防滑剂；混凝土早强剂；防冻剂等。

长沙东科建材科技有限公司努力寻求与相关行业建立长期合作的伙伴关系，本着共赢的原则，愿与您精诚合作，共创美好明天！

【说明书资料不完整，请通过联系方式索取！】

1.主要用途：

(1) 岩石的切割及破碎：如花岗岩、大理石、青石、石灰石、玉石，铁矿等矿山开采；隧道和渠道开挖、地

铁和其它地下施工的岩石破碎。

(2) (钢筋)混凝土建筑物拆除及破碎：如柱、梁、墙、桥墩、堤坝、大型设备的基础拆除等。

2. 主要突出特点：

(1) 安全：无声破碎剂胀裂物体过程中无振动、无噪音、无飞石、无粉尘、无有害气体。特别是非破碎环境下

最理想的破碎工具。

(2) 可控：它可以根据客户的不同需要设计不同的钻孔以达到想要的切割或破碎效果。

(3) 效率高：特别是矿山方料开采，破损率少，成材率可提高2-3倍。

(4) 经济：使用破碎剂的成本远远低于其他破碎和切割工具。

(5) 使用简单：只需将本产品与定量的水混合搅拌成均匀浆体，然后倒入钻好的孔即可。

(6) 免使用许可证。

(7) 运输安全方便等。

【使用药剂-注意事项】1) 打孔：建议孔径打38或者40的，孔深可以1-2米，孔距一般为一米打3个。

2) 搅拌：水和药剂的比例是：1:3,水一份药剂三份。

3) 时间控制：水和药剂搅拌的时候要迅速，保证整个灌装的过程尽量在10-15分钟内完成。
如果孔多尽量多几个人一起来进行灌装操作

4) 操作的时候为了防止有由于各种原因造成的冲孔的情况，要工人带一下防护眼镜，尽量不要去孔上方直视。

产品详细介绍：

无声膨胀剂(也称无声膨胀剂、无声破碎剂、岩石膨胀剂)是一种粉状的高效安全的破碎材料，使用中无

声、无震、无飞石、无毒气、无粉尘、无冲击波，是zhayao膨胀的理想替代产品，产品标准归类于《水泥制品》中，代号为：JC506-92，属安全级普通材料产品，可以和普通货物一样购买、运输和使用。

一、用途

- 1、石材的开采与切割，各种岩石、大理石、花岗岩、玉石的开采与切割，可提高成材率2-3倍
- 2、岩石的破碎，各种工程施工过程中岩石基础的破碎、开挖及掘进
- 3、钢筋混凝土建筑物的拆除
- 4、其他不适宜采用膨胀的工程施工

一。使用方法：确定已准备好以下材料物品：1.膨胀剂粉末、2.洁净拌和水、3.盛水桶、塑料或木制拌和盆及水瓢、4.捅棍（水平灌装）、5.防护眼镜、6.橡胶手套、7.备用洁净水和毛巾。 二。操作步骤：

1. 钻孔 钻孔直径与破碎效果有直接关系，钻孔40mm以下，利于药剂充分发挥效力；钻孔太大，易冲孔。建议使用直径为28-40mm的钻头（冬天除外），但需以具体情况为准则。需要注意的是，钻孔内余水和余渣应用高压风枪吹洗干净，孔口旁应保持干净，无土石渣。 2. 药剂搅拌 在使用前，将粉末状药剂与水混合在一起充分搅拌。水与药剂的重量之比一般为1比3。例如，10kg的药剂兑3kg的水。如果反应效果不理想，通常都与气候温度有关。如果气候温度低于0℃，建议在混合前对水进行加热至40℃左右。

三。 特别注意：第一，操作时应将药剂慢慢倒入已经配兑好的水中，而不是将水慢慢倒入药剂中。第二，在倒入时应不停地搅拌，直至药剂与水的混合物变成流质糊状。第三，倒入和搅拌的速度要快，从药剂加入水中至灌入钻孔结束的时间应控制在5分钟以内，否则易冲孔。