

PA66 河南神马尼龙 EPR32 高粘度 高光泽 阻燃 注塑级

产品名称	PA66 河南神马尼龙 EPR32 高粘度 高光泽 阻燃 注塑级
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	25.50/千克
规格参数	神马尼龙:神马尼龙 EPR32:EPR32 河南:河南
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

EPR32

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

平顶山神马

产品用途:用于注塑及成型挤出，还可用于不同用途的复丝挤出。作为改性基料，特别适宜于阻燃改性。

填充物:注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

端羧基-COOH 56 ± 3 Meq/Kg QB

端胺基-NH2 36 ± 3 Meq/Kg QB

干切片含水率 700 ppm GB

相对粘度 3.20 ± 0.01 QB

黑粒 0.017 % QB

机械性能额定值单位测试方法

抗弯强度 73.7 MPa ISO178

断裂伸长率 30.9 % ISO527

弯曲模量 0.9 GPa ISO178

拉伸模量 2.4 GPa ISO527

简支梁缺口冲击强度 7.9 KJ/m ISO179

拉伸强度 78.2 MPa ISO527

简支梁冲击强度 不断 KJ/m ISO179

悬臂梁缺口冲击强度 5.4 KJ/m ISO180

电气性能额定值单位测试方法

阻燃性 V-2 UL94

介电强度 -- Kv/mm IEC243

体积电阻率 -- .cm IEC93

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 71.6 ISO75

熔体流动速率 3.4 g/10min ISO1133

线性膨胀系数 7.5 10⁻⁵K ASTM D696

熔程 235-258 ISO3146