

长垣市静音发电机出租/随时随地欢迎来电咨询

产品名称	长垣市静音发电机出租/随时随地欢迎来电咨询
公司名称	清亚机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	大宇:16 550:18 韩国:19
公司地址	本市优质发电机出租租赁供应商
联系电话	13240007080 13240007080

产品详情

柴油发电机

磨合期（50小时）过后必须更换，以后每250小时或半年更换一次。关闭油箱开关，取下柴油滤芯，清洗滤油器座；检查密封垫正好在新滤清器封口上，清洁接触面，将指定柴油满新滤清器，以免因空气产生背压。并在密封垫上边涂抹少许，将新滤清器装回原位，切勿拧得过紧。打开油箱开关，注意排尽燃油路中空气，否则柴油机难起动或起动后又停车。

小型静音柴油发电机

冬季可先将机组预热10分钟再停机；打开排油塞，将油引漏在合适的容器内；用滤芯扳手逆时针旋下机滤芯；清洗机滤器座；装上新滤芯时应在滤芯密封垫上涂一层薄润滑油，用手顺时针旋紧；再用滤芯扳手拧紧2/3圈（拧紧力矩20~23N·m）机油放净后拧紧排油塞。将机油从注油口中注入，至油标尺的刻度范围内；运行发动机约5min，预热发动机，同时检查是否漏油；停车10min后用机油尺再检查油底壳中的机油位，并补充到上限位。

新蓄电池在使用前，应注入标准电解液。电解液的液面应高于极板10~15mm。电时，按正负极对号接入充电电源正负极，不可接错蓄电池在放电后，应在*短的时间内进行充电，以免发生极板硫酸化已充电而搁置未使用的蓄电池，每月*少要补充电一次蓄电池应经常保持清洁，定期洗刷外露表面、通气盖上的通气孔及电线接头等定时补充蒸馏水至标准液位；