

上海回收军工IC-回收电子元件-上海回收

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 上海回收军工IC-回收电子元件-上海回收 |
| 公司名称 | 上海铂砾再生资源有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江浙沪（全国上门回收电子料） |
| 联系电话 | 13636336610 13636336610 |

产品详情

上海回收IC-回收电子元件-上海回收 面向全国上门回收IC芯片，电子料，工厂库存呆料，二手服务器、服务器配件、回收戴尔服务器、IBM服务器、浪潮服务器、曙光、sun服务器、惠普服务器、工作站、小型机、存储柜、回收服务器内存、cpu、硬盘、板卡、各种配件、回收二手交换机、思科、华为、h3c、烽火、中兴、回收程控交换机、防火墙回收、语音网关、光钎交换机，光钎猫、各种网络设备回收、回收二手仪器仪表、示波器、综合测试仪、蓝牙测试仪、频谱仪、各种网络仪器、回收测量仪器、全站仪、水准仪、回收电子元件、ic芯片、集成线路板、回收模块、plc、触摸屏、变频器、工控机、生产线、机器人、回收实验室设备、色谱仪、各种仪器设备、回收音响、功放、投影机、液晶屏、拼接屏、回收摄影器材、摄像机、单反相机、镜头、回收编辑器，录音棚设备、各种电脑，苹果系列产品、回收各种旧物质、中介有惊喜，欢迎各位朋友前来咨询！

联系电话（同微信）上海回收IC-回收电子元件-上海回收 TN-C系统TN-C系统在TN-C接地系统中，地线和中性线是合二为一的。PEN线就是我们熟知的零线。设备的外壳与PEN线相连。所以所谓的外壳接地线，其实就是保护接零。当系统中出现了严重的三相不平衡，即I_a和I_c不相等，则有： $I_a + I_b + I_c \neq 0$ ，PEN会出现较大的电流。有人会问那这样三相不平衡，家中电器外壳与PEN线相连不就有电压了吗？在TN-C接地系统中，变压器中性点出口处直接接地，相当于把零线电压给强制性地保持在零电位。安装减震器可以降低噪音步进电机安装在机器上时，在固定电机处可垫硬质橡胶等减震器材，以便阻止与底板产生的共振。此种方法降低噪音效果明显，被广泛使用。具体方法有两种：一种为用厚度为几mm的硬质橡胶将安装步进电机的前面钢板夹成三明治状态，作为步进电机的前面连接板使用；另一种是将两片钢板用硬质橡胶像三明治那样连接，置于步进电机与安装设备之间。这些称为装置减震器，其降低噪声效果明显，但步进电机要依靠安装底板散热，而橡胶材料的热传导性能差，所以要注意电机温升。

[上海回收MTK套片-芯片回收](#)