

耐磨球研究中心河北钢诺钢球

产品名称	耐磨球研究中心河北钢诺钢球
公司名称	邯郸市伟业地热开发有限公司
价格	6000.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸河北省广平县人民路东段路南
联系电话	0310-2513951 13930003306

产品详情

新安装的磨机要特别注意磨合，在磨合的过程中，第一次添加球磨机最大装球量80%的磨球就，钢球添加的尺寸要根据磨机大小，磨机所磨物料等因素来进行具体分析，举例如下：大型磨矿石磨机比例可按钢球尺寸（120mm、100mm、80mm、60mm、40mm）大小添加。不同球磨机型号其装球量不同。一般情况下第一次添加钢球大球（120mm和100mm）占30%—40%、中球80mm占40%—30%、小球（60和40mm）占30%。球磨机安装好后，球磨机大小齿轮需要啮合，处理量也是要逐渐加大，所以第一次只添加80%的磨球。待球磨机正常连续运行两三天后，对啮合情况进行检查，之后再添加20%的钢球。13930003306 河北钢诺钢球 小钢球的添加只是第一次加球配用。因为，球磨机正常运行时钢球与钢球、钢球与矿石、钢球与球磨机衬板之间产生的合理磨擦，会使磨耗增大，使大球磨小、中球磨为小球。所以平时正常情况下，不需要再加小球。加小球的情况是在有用矿物粒度没有单体解离，当磨矿机细度达不到浮选要求时，可添加适量小球。球磨机中钢球在运转过程中不断磨损，为了保持球荷充填率和球的合理配比，必须合理的进性添加。以下情况同业需要特别注意：第一点，磨机不得频繁开、停机，避免欠料运转，严禁无料运转。第二点，新换球时要往磨仓内预填物料，倒磨前要预留物料。这是为什么呢？缺少物料垫层的冲击将使机械力增强数倍。而过分的应力使球发生破裂和剥落。从热的磨仓倒球之前，应先磨门盖稍冷，然后再倒出球，防止倒出的球遇湿炸裂。第三点，钢球不利于在磨机研磨体的级配、充填率不合理的条件下使用，用户应合理控制物料的粒度及物料与研磨体的加入比值。使用时不能以降低产量的方式追求产品的细度，以免造成产品的剥落和变形。山东华民钢球厂生产的耐磨钢球，选用大钢厂优良材质圆钢，采用先进的旋切辊锻工艺，淬火、保温、回火技术，生产中国最好的锻造钢球。

产品规格：DIA20mm-200mm 硬度：HRC45-65 冲击值：15J以上

产品特点：高耐磨性；极低破碎率；不失圆；高性价比