

遂宁避雷接地工程公司

产品名称	遂宁避雷接地工程公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

遂宁避雷接地工程公司四川雷电防雷技术有限公司对各类建筑物直击雷防护、各种防雷接地工程、大型机房网络设备防雷保护、低压配电系统防雷保护、各类通讯系统、大型监控系统机房设备线路保护等、内外部防雷工程设计和施工拥有丰富的设备安装经验，所有完成防雷工程项目经历多年个雷雨季节的考验，并得到了防雷检测部门和用户的高度认可。我们来了解一下避雷针的构成，避雷针主要由接闪器、引下线和接地装置三部分组成，三者之间应连接良好，并且接地电阻符合规范要求，才能达到防雷的作用。尽管避雷针被冠以“避雷”二字，但仅仅是指其能使被保护物体避免雷害的意思，而其本身恰恰相反，是“引雷”上身，经年置身于雷暴的侵袭之中，其性能自然也倍受“考验”。再加上常年经受风吹、日晒、雨淋、霜冻等严寒酷暑的考验以及锈蚀腐烂，往往导致其发生折断、腐化、严重锈蚀、接触不良甚至三部分之间断裂的情况发生，这样的防雷装置不仅不能防雷，还有可能成为引雷装置，反而加重雷电危害的潜在危险。大家会发现，在一些比较高大的建筑物上，避雷针往往都不是一个两个，而是多个，那么一根避雷针，能够保护多大的范围呢，建筑师如何来计算一幢楼所需要安装的避雷针数量呢？其实这是有着专业的方法进行测量的，这个方法叫做滚球法。一般来说，我们日常生活中所看到的普通建筑物都是方形的，假设有一个巨大的圆形球体，然后让这个球体滚动着去接触建筑物的外表，但凡是它能够接触到的部分都是有可能会遭受到雷电袭击的，那么在那些能够被接触到的部分安装避雷针就完全足够了。遂宁避雷接地工程公司防雷接地分为两个概念，您了解吗？我们都知道雷电是一种常见的自然灾害种类，在世界上是有一定的影响的，随着经济的发展科技手段的不断提高，现在防雷产品越来越多。其实，防雷接地分为两个概念，您了解吗？防雷接地分为两个概念，一是防雷，防止因雷击而造成损害；二是静电接地，防止静电产生危害。下面我们来详细了解一下其种类。供电系统接地分为保护接地和工作点接地，保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地，接地网做法与避雷接地方式一样，接地电阻小于4欧。如达不到要求，则应加接地极，条件不好的，应加电解物及（或）更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出，系统可并为一个。工作方式，如地线和零线分开，也可合为一引到用电系统（或设备）。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式，TN-S系统。零地不能再合为一。仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧，不能与防雷接地连接。做好四川成都防雷检测工作前要做哪些准备工作 想要事情干得好，肯定要把工具给优化好，这是每份工作都应该准备的事情，当然在四川成都防雷检测工作面前也是如此，那么我们该如何提高我们的防雷检测水平，在四川成都防雷检测工作之前该做好哪些准备工作呢？首先是检测装置的鉴定和校准这一部

分的工作指的是在检测前要保障使用装置是在有效期内，包括检测仪器以及仪器的鉴定证书和校准证书系列文件。前期装置鉴定校准工作企业可寻求检测单位协助，请单位出具鉴定合格的检测装置合格证明，保障后期检测工作的进行。设备的处理问题:的作用是防止雷电感应对电子设备和干扰，根据不同的对象，分有房屋、管线和设备三种。的效果与材料的导磁率有关，与材料的厚度尺寸有关;与网孔的大小尺寸有关。网孔越少，材料越厚,材料的导磁率越好则的效果越好。因此,在房屋上最好采用无间隙，这时效果最好。如果达不到全的止的,则所采用的金属材料网孔越密越好。第二种管线的，整段管线应金属连接良好，不应有空隙产生漏磁现象。另外，头尾两端都应良好接地，如果距离太长，中间也要接地一-次。电子设备的应将设备的金属外壳采用一点的接地方式接地，如果体积过大,应有两点接地。接地的线径应6平方毫米为宜。接闪器采用热镀锌圆钢时，搭接长度为圆钢直径的六倍，并应双面焊接；如果采用热镀锌扁钢做接闪器时，搭接长度应不小于其宽度的2倍，至少3个棱边施焊，放置时与埋地敷设相反，必须平放；焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮要敲净，焊接后必须刷防锈漆两道，面漆（银粉漆）两道。掌握机房安装的防雷设备的机构：按照相关技术规范，机房内电气和电子设备的等电位连接的结构主要有s型、M型和组合型。在复杂的现场检测环境中，受到机房各种设备的摆放位置及静电地板龙骨等的影响，检测人员很难判断等电位连接的结构。因此需要跟委托方进行沟通，需要提供相关资料，准确掌握等电位连接的机构，进而才能做好等电位的防雷检测。