

# 瓜州欧标H型钢HE300B钢铁及合金化学分析方法,全品类

产品名称	瓜州欧标H型钢HE300B钢铁及合金化学分析方法,全品类
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:HEB/IPB 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN/DIN
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、欧标H型钢HE300B涂层的颜色可以根据建筑外观的色调调配。满足中高档建筑的个性化需求，配合建筑物个墙颜色搭配，获得的美观效果。涂层的耐候性高于建筑外墙涂层。连接可靠、方便简单轻松地用通用的裁纸刀沿着铝合金UPVC复合排水管圆周剥掉需承插粘接的铝合金部分后，就可以用传统的UPVC连接方式一样操作了。连接方式成熟、施工简便、实用、可靠。产品品种的多样化根据内管的结构，铝合金UPVC复合排水管的品种有：铝合金UPVC复合排水管、铝合金UPVC复合雨水管、铝合金UPVC中空发泡复合排水管、铝合金UPVC螺旋复合排水管、铝合金UPVC压力复合排水管。二、欧标H型钢HE300B，执行EN10025标准，抗拉强度达到560MPa。由于锌在干燥空气中不易变化，而在潮湿的空气中，表面能生成一种很致密的碳酸锌薄膜，这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。并且当某种原因使镀层发生破坏而露出不太大的基体时。欧标H型钢和德标H型钢对应规格分类：

欧标HEA系列对应德标IPBL系列、欧标HEB系列对应德标IPB系列、欧标HEM系列对应德标IPBV系列

欧标H型钢的执行标准：EN10025，材质：S235/S275/S355/S460等

德标H型钢的执行标准：DIN，材质：S235/S275/S355/S460等 三、欧标H型钢HE300B参数：

执行标准EN10025-2：2004。（老标准EN10025：1990）

化学成分C：0.22；Si：0.55；Mn：1.60；P：0.025；S：0.025；Cu：0.55；

屈服强度（Mpa）：16mm：355；16—40：345；40—63：335；63—80：325；

80—100：315；100—150：295；150—200：285；200—250：275；250—400：265。

抗拉强度（Mpa）：450—680。冲击功-20：27。

四、欧标/德标H型钢HEB/IPB系列规格型号表：HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025,德标H型钢IP

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H

品名

欧标H型钢HE100B

欧标H型钢HE120B

欧标H型钢HE140B

欧标H型钢HE160B

欧标H型钢HE180B

欧标H型钢HE200B

欧标H型钢HE220B

欧标H型钢HE240B

欧标H型钢HE260B

欧标H型钢HE280B

欧标H型钢HE300B

欧标H型钢HE320B

欧标H型钢HE340B

欧标H型钢HE360B

欧标H型钢HE400B

欧标H型钢HE450B

欧标H型钢HE500B

欧标H型钢HE550B

欧标H型钢HE600B

欧标H型钢HE650B

欧标H型钢HE700B

欧标H型钢HE800B

欧标H型钢HE900B

欧标H型钢HE1000B

五、钢铁资讯：同样，在用钢丝刷去除焊渣或用喷丸处理工件时，应防止碳钢对不锈钢表面造成污染。钢丝刷应用不锈钢制造，如进行喷丸处理，应使用未被碳钢或铸铁污染的玻璃球。TIG焊（惰性气体钨极保护焊）无论是手工焊接还是自动焊接，5~4mm厚的不锈钢时，最常用的就是TIG焊。TIG焊还用于较厚断面根部焊道的焊接，主焊缝采用堆焊。TIG焊的热源为直流电弧，工作电压为1~15伏，但电流可达3安，把工件作为正极，焊炬中的钨极作为负极。