

# 金川欧标H型钢HE340B热镀锌H型钢,3.1认证

产品名称	金川欧标H型钢HE340B热镀锌H型钢,3.1认证
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:HEB/IPB 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN/DIN
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、欧标H型钢HE340B用赤铁矿法处理湿法炼锌的铁渣源于环境保护的压力。赤铁矿法准则流程见图6。来自浸出主流程的高铁渣在衬耐酸砖和铅的高压釜顶用电解贫液补加酸再提出，反响温度95~100℃。浸出在SO<sub>2</sub>(分压.15~.25MPa气氛下进行，所以也称为SO<sub>2</sub>浸出。在此条件下渣中的铁酸盐很简单溶解，高铁复原成二价伴随铁酸盐中的锌和铜进入溶液：从溶液中排去过量的SO<sub>2</sub>和用H<sub>2</sub>S堆积除掉铜后，对含大约Zn9kg/m<sup>3</sup>，Fe6kg/m<sup>3</sup>，H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>2kg/m<sup>3</sup>的溶液用石灰百分两段中和。二、欧标H型钢HE340B，执行EN10025标准，抗拉强度达到560MPa。工件含碳量高。高碳钢、铸铁件等会降低氢的析出电位，工件表面析氢加速，电流效率降低。工件绑扎过密。镀锌时工件局部遭到而导致镀层过薄。

欧标H型钢和德标H型钢对应规格分类：欧标HEA系列对应德标IPBL系列、

欧标HEB系列对应德标IPB系列、欧标HEM系列对应德标IPBV系列

欧标H型钢的执行标准：EN10025，材质：S235/S275/S355/S460等

德标H型钢的执行标准：DIN，材质：S235/S275/S355/S460等 三、欧标H型钢HE340B参数：

执行标准EN10025-2：2004。(老标准EN10025：1990)

化学成分C：0.22；Si：0.55；Mn：1.60；P：0.025；S：0.025；Cu：0.55；

屈服强度(Mpa)：16mm：355；16—40：345；40—63：335；63—80：325；  
80—100：315；100—150：295；150—200：285；200—250：275；250—400：265。

抗拉强度(Mpa)：450—680。冲击功-20℃：27。

四、欧标/德标H型钢HEB/IPB系列规格型号表：HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025,德标H型钢IP

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H

品名

欧标H型钢HE100B

欧标H型钢HE120B

欧标H型钢HE140B

欧标H型钢HE160B

欧标H型钢HE180B

欧标H型钢HE200B

欧标H型钢HE220B

欧标H型钢HE240B

欧标H型钢HE260B

欧标H型钢HE280B

欧标H型钢HE300B

欧标H型钢HE320B

欧标H型钢HE340B

欧标H型钢HE360B

欧标H型钢HE400B

欧标H型钢HE450B

欧标H型钢HE500B

欧标H型钢HE550B

欧标H型钢HE600B

欧标H型钢HE650B

欧标H型钢HE700B

欧标H型钢HE800B

欧标H型钢HE900B

五、钢铁资讯：转底炉技能有效地处理了该问题，它将尘泥配料后直接复原，生成直接复原铁，并将锌、钠、钾等元素以粉尘的方式收回，使尘泥中的有价金属得到了很好的收回，现在已在多家钢厂运用，宝钢湛江钢铁、莱芜钢铁、日照钢铁等国内钢厂均有建成投产的转底炉，日本新日铁、韩国浦项等国外钢厂也投产若干座转底炉。本文对处理含铁尘泥的各种转底炉工艺和钢厂的运用状况进行介绍。底炉工艺概略及特色比较转底炉（RHF）是转底式加热炉（RotaryHearthFurnac的简称，是指经过炉底滚动将坯料送进的加热炉。