

# 都匀停车场地坪漆施工都匀市车库环氧地坪施工

产品名称	都匀停车场地坪漆施工都匀市车库环氧地坪施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

## 产品详情

都匀停车场地坪漆施工都匀市车库环氧地坪施工

施工工艺:

[编辑](#) [播报](#)

### 素地处理

基础素地以水泥粉[光面](#)或[磨石](#)地为准；

素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或[空鼓](#)需加以除去；

用[环氧砂浆](#)补平地面；

素地之油污需澈底清洗干净；

### 底涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及[硬化剂](#)混合，充分搅拌；

需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成；

### 中涂层

施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

将混合完成的树脂适量加入[石英砂](#)；

使用镘刀将材料均匀涂布；

混合完成材料需30分钟以内施工完成；

施工交接处做好交接处理；

中涂层养生硬化时间约8小时以上。

## 批涂层

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

使用批刀将材料涂布均匀；

混合完成材料需30分钟内施工完成；

批土养生硬化时间约8小时以上；

## 面涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除；

使用前主剂先搅拌均匀；

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成