

醇酸类涂料 陕西燕园众欣 陕西醇酸类涂料

产品名称	醇酸类涂料 陕西燕园众欣 陕西醇酸类涂料
公司名称	陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区千河镇滨河路5号
联系电话	19929301391 19929301391

产品详情

水性漆使用中的问题及解决：

1、水性漆剥落：可能是表面过于光滑的缘故，醇酸类涂料公司，若原涂料是有光漆或者是粉质的（加未经处理的色浆涂料），新上的水性漆在表面就粘不牢。或可能是木料腐朽或有锈斑，也有因水性漆质量不好而剥落的。小面积的水性漆剥落，可用细纱纸打磨，刷上底漆，再重新上漆。大面积的脱落必须把漆全部打磨，重新喷涂。

2、漆膜起皱：厚涂的水性漆漆膜在高温下，漆膜表层迅速干燥成膜而内层却干燥缓慢，在干燥过程中漆的流动产生张力差，醇酸类涂料厂家，导致成膜表面不平，即起皱。

施工时采取薄涂多次，保证涂层均匀干燥成膜，陕西醇酸类涂料，达到漆膜平整效果。

3、漆膜附着力差：部分水性木器漆施工后，会发现涂层层间粘结不牢，产生附着不良现象，出现层与层之间相互剥离。其直接原因为水性漆施工时，层间没有打磨或打磨不良所致。因此打磨工序需慎重，严禁砂穿砂漏。

导热防腐涂料该成膜溶液以硅酮树脂、钝化的铝溶胶螯合而成的无机改性成膜溶液，耐温高，成膜性好附着力高，导热好，克服了高分子成膜溶液导热系数低的缺点。该产品为双组份常温固化产品，请按工程量及施工效率调配施工液，确保在适用期内使用完毕。较长施工间隔时，应做好施工工具的清洗工作，以防施工工具固结。

贮存要点：

1)必须按照国家规定贮存，贮存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保

持密闭。小心处置。

2)贮存温度应保证在0 -40 之间，醇酸类涂料价格，保存期为12个月。

3)开盖未使用完的涂料，必须将桶内塑料袋密封，盖好桶盖密封贮存。

4)已调配的未使用完涂料不能回收，应按当地法规进行废弃处理。

工业用特殊功能涂料不叫底漆，叫过渡涂料，酸性过渡涂料、醇酸类涂料、环氧类涂料、聚氨酯类涂料、油性过渡涂料等。

工业涂装第二道可直接涂刷相应的防腐涂料或隔热保温涂料或耐酸碱防腐涂料或耐高温绝缘管防腐涂料。具体的膜厚可根据工况而定。

涂面漆，工业涂料主要侧重于功能特性，装饰性很差，大多都是灰白、黑、墨绿为主，比如灰白色的耐高温隔热保温涂料、黑色的耐高温防腐涂料、墨绿色的耐高温远红外辐射涂料，如果对涂层表面有很高的要求，可自行购买面漆涂刷。

醇酸类涂料价格-陕西燕园众欣(在线咨询)-陕西醇酸类涂料由陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司提供。陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司位于陕西省宝鸡市高新开发区千河镇滨河路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前陕西燕园众欣在建筑用涂料中享有良好的声誉。陕西燕园众欣取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。陕西燕园众欣全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。