

石灰窑电捕焦油器 推荐湖北裕久隆公司 石灰窑电捕焦油器改造

产品名称	石灰窑电捕焦油器 推荐湖北裕久隆公司 石灰窑电捕焦油器改造
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

维修电捕时，必须关闭高压电源，拉下电闸，悬挂警示牌。使用接地棒，将高压电源的输出端进行放电；放电后，将接地棒连接在高压电源变压器的输出端上，形成接地短路保护。电捕运行三个月，应停车用蒸汽清扫一次，并对绝缘箱、馈电箱中的绝缘瓷瓶及穿墙套管擦洗一次，清洗时用纱布浸苯或酒精刷洗并干燥。

湖北裕久隆环保电气设备有限公司是一家的电捕焦油器生产厂家，有卧式电捕焦油器，蜂窝式电捕焦油器，同心圆式电捕焦油器，电捕焦油器，，有需求的朋友可以联系我们。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

电捕焦油器在开机前应做的准备工作如下：

- 1、操作人员开机前要仔细阅读《电捕焦油器产品说明书》《高压硅整流电源使用说明书》，熟悉其中的操作顺序、规定及维护常识。认真学习根据各单位生产工艺要求编制的相关操作规程。
- 2、检查所有电气设备的连线、开关是否正常。各处的接地装置良好可靠(接地电阻 < 4)，高压绝缘瓷

瓶是否干净。

- 3、检查电捕的煤气入口、出口阀门、放散管阀门，是否处于关闭的状态。
- 4、检查电捕的防爆孔盖是否打开（运行时，处于打开位置）。
- 5、各个蒸汽夹套通入蒸汽加热（短时间停车可以不停蒸汽）。
- 6、以上检查正常后，将电捕绝缘箱加热用的温控仪打开，使绝缘箱的温度均匀升至85~110℃（温度低于85℃时不允许开机）。

电捕焦油器的投运及注意事项

- 1、确定各绝缘箱的温度正常后（90~110℃），预备投运。

- 2、对电捕先蒸汽置换：

在电捕的入口、出口阀门，放散管阀门封闭的状态下，先开启电捕的连通器阀门，再开启放散管、下蒸汽吹扫管的阀门；待放散管冒出蒸汽时，完全开启吹扫30分钟，封闭下蒸汽吹扫阀门，同时封闭放散管阀门，完成蒸汽置换。

注意事项：此项操作时要留意阀门漏气和放散管的蒸汽冷却水，石灰窑电捕焦油器价格，避免被烫。

- 3、鼓风机后电捕的煤气置换（正压系统）

- a、先开启电捕的放散管阀门，再开启电捕的入口阀门，半封闭旁通阀门。

- b、待放散管有煤气放出时，置换10分钟，对煤气的含氧量取样分析。

- c、当含氧量小于1%时，封闭放散管，开启煤气出口阀门。

- d、出入口阀门全部开启，封闭连通器、旁通阀门，将高压电源的升压分档开关依次开启，升到40~55KV运转；至此，电捕的负荷投运完成。电捕转入正常状态运行。

注意事项：

- 1)、在操纵时，缓慢进行，石灰窑电捕焦油器维修，使煤气均匀的进入电捕。避免大幅度的进行动作，石灰窑电捕焦油器，使气体的流速骤变，导致电捕内的电晕线摇晃，产生放电现象。

石灰窑电捕焦油器-推荐湖北裕久隆公司-石灰窑电捕焦油器改造由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。裕久隆环保——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号，联系人：谢先生。