D201大孔吸附树脂

产品名称	D201大孔吸附树脂
公司名称	湖南株洲湘中树脂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市渌口王家洲
联系电话	0731-22135163

产品详情

D201大孔吸附树脂

俗称：D201树脂，D201大孔树脂，D201强碱性树脂，植物提取树脂， D201大孔阴树脂 冶金分离树脂

学名：D201大孔强碱型苯乙烯系阴离子交换树脂

产地：湖南株洲 主要销往长沙湘潭岳阳衡阳邵阳娄底常德益阳郴州永州怀化湘西张家界及湖北广东广西海南江西福建贵州重庆四川云南等地。

一、D201强碱性树脂用途：D201大孔阴树脂主要用于凝结水处理、废水处理、重金属回收、纯水制备、生化药物分离和糖类提纯、癸二酸脱色等。

二、D201大孔吸附树脂执行标准：GB/T16580-1996 DL519-93 SH2605.07-1997

三、D201大孔吸附树脂理化性能指标： 四、使用时参考指标：

指标名称 指 标
指标名称 参考值

外观 乳白或浅黄色不透明球状颗粒 pH
范围 1-9

出厂型式 Cl型 最高使用温度
OH型≤60℃ Cl型≤80℃

含水量% 48.00-58.00
转型膨胀率（Cl-→OH-）% ≤20.0

质量全交换容量 mmol／g ≥4.00 工作交换容量 mmol／L ≥450

强型基团容量 mmol／g ≥3.8 工业用树脂层高度：
1.0～3.0m

体积全交换容量 mmol／ml ≥0.95 再生液浓度：NaOH 3～5%

湿视密度 g／ml 0.65-0.72 再生液用量：

湿真密度 g／ml 1.030-1.060
NaOH（4%）体积：树脂体积=2～3:1

范围粒度%（0.315-1.25mm）≥95 再生液流速：
4～6米/小时

上限粒度%（＞1.25mm） ≤1
再生接触时间： 30～60分钟

有效粒径 mm 0.50-0.700
正洗流速： 10～20米/小时

均一系数 ≤1.60
正洗时间： 约30分钟

渗磨圆球率% ≥90.00 运行流速
m／h 10-30

五、D201强碱性吸附树脂与国外同类产品对应牌号：美国：AmberliteIRA-900; 德国：LewatitMP-500;
日本：Diaion PA

六、D201强碱性树脂包装：编织袋，内衬塑料袋，净重25Kg

七、D201大孔吸附树脂储运：产品在储运过程中保持5-40°C环境中，避免过热，注意不使树脂失水

其他产品：732阳离子交换树脂（001x7）， 717阴离子交换树脂（201x7），XZ-E电子级混床树脂， XZ-S高纯水树脂/超纯水树脂，XZ-MB抛光树脂/核级树脂,XZ-J10慢走丝树脂/线切割树脂，001x8阳离子交换树脂，D113、D001、D201、D301、D314、D404、D111、D331、D411等系列大孔吸附树脂，XZA-2氨基酸专用树脂，其他特种离子交换树脂

单位名称：湖南株洲湘中树脂有限公司

地址：湖南省株洲市渌口王家洲 邮政编码：412000

电话：0731-22135163 传真：0731-22263231

网址：http://www.51shuzhi.com 邮箱： market@51shuzhi.com