

苯类气体泄露报警器 有毒气体检测报警器

产品名称	苯类气体泄露报警器 有毒气体检测报警器
公司名称	济南环安电子有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区留学人员创业园
联系电话	15376400716

产品详情

苯类物质是一种致癌的有毒物质。苯类气体泄漏的危害可想而知！不容小视！保障在苯类环境中工作人员的安全是对我们的负责、更是对家人的负责。苯类气体泄露报警器购买时一定要在使用和售后服务两方面综合考察。不能单纯的看报警器的价格。一分钱一分货、在购买时一定要货比三家。在购买报警器时仔细就是对我们的安全负责！！

苯类气体泄露报警器 有毒气体报警器 有毒气体检测报警器 可燃有毒气体报警器 苯类气体检测报警器
苯类气体浓度报警器 有毒气体报警仪 有毒气体探测报警器 有毒气体探测仪 气体浓度报警器
有毒气体泄露报警器

苯类气体报警器测量精度高

采用高速cpu处理器，能够快速精准地处理系统任务，保证检测仪的可靠性。

采用进口气体敏感元件，精度高、可靠性强，响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强。

显示直观

lcd液晶显示，可实时显示气体的浓度。

苯类气体报警器抗震性好。苯类气体报警器低功耗

体积小，重量轻，功耗低，方便携带。

采用高性能锂电池，工作时间长，同时采用充电保护和低电压保护，保证电池使用更可靠，寿命更长。

快速预热，响应时间迅速。

检测原理：易燃易爆气体 催化燃烧式进口传感器

可燃有毒有害气体 电化学式进口传感器

检测气体：可燃、可燃有毒气体

取样方式：自然扩散

电 池：锂电池

标称电压：3.6v容量 1600mah

待机工作时间：>8小时（常温下）易燃易爆气体

>10天（常温下）可燃有毒有害气体

测量精度：±5% f · s

响应时间： 30s

充电电压：dc5v

工作温度：-40 ~ 60

工作湿度： 95%rh

报警系统：声光报警、振动

报警音量： 75db

环安专业的技术赢的了很多人老客户的一致好评！走过路过看过时千万不要错过！专业的技术、一流的服务您还在等待什么？？苯类气体报警器买的就是放心、用的舒心。专业技术的报警器是对我们安全的负责更是对家人的负责！！

苯类气体泄露报警器 有毒气体报警器 有毒气体检测报警器 可燃有毒气体报警器 苯类气体检测报警器
苯类气体浓度报警器 有毒气体报警仪 有毒气体探测报警器 有毒气体探测仪 气体浓度报警器
有毒气体泄露报警器