

吉林热合机

产品名称	吉林热合机
公司名称	无锡国强压花设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市金山北工业园会岸路90号
联系电话	0510-83078367 13771529137

产品详情

吉林热合机特点： 周率稳定 本机采用真空电子管，13771529137田经理。输出功率稳定，采用国际工业波段 27.12MHZ

，输出周率稳定，符合国际工业波段标准。 输出力强，性能可靠 吉林热合机本机采用低损耗的同轴振荡器，及特别设计的同调调谐器，故输出力强并能缩短熔接时间，提高生产量。

高感度火花防止器 本机装有 PL5557 电子闸流管，能检测过量电流。当产生火花之瞬间能自动切断高周波电流，使模具和原料之损害减至最低。 安全性能：本机在工作或静止时，无论是突然遇到停电还是停气时，或者是通电还是通气时，机器都是静止状态，保持原来位置，不会突然上升或下降；大大提高了工人操作安全问题。 加热装置 无级加热调温装置，

可依不同产品的生产需要，可调整温度，让工作效率更高。 *台湾“CKC

”继电器时间制，精确锁定设置时间 *台湾“AirTAC”气动元件。 *日本“

OMRON”继电器，微动开关；日本“FUJL”接触器。 主要用途：纯PVC、或含PVC20%

以上任何软硬胶皮及真皮或布类之特殊用途均可加工或吸塑泡13771529137 18914126137 田经理

壳真空包装封口。 吉林热合机使用范围

如鞋服压花、玩具、商标、箱包、雨具、地毯、包装袋、热水袋、医疗用品、文具用品、

相簿、体育用品、眼镜盒、PVC

折盒、帐篷、机车坐垫；工具、电子、电器的吸塑泡壳真空包装封口等。 公司专业生产：高频机,吸塑成型机包装机,全自动真空吸塑包装机；高频机,高频热合机,高频焊接机,高周波,高周波焊接机；超音波,超音波焊接机,超声波,吉林热合机超声波焊接机；APET,PETG,PET熔断机,医疗专用热合机,遮阳板焊接机,膜结构焊接机,工业皮带挡板裙边焊接机；自动折边机,吸塑封口机；吸塑模具,高频模具,高周波模具,热合模具等。 高频塑料热合机主要适用于雨衣、吉林热合机雨裤、下水裤、雨披、膜材、建筑膜材、膜结构、膜结构热合机、充气建筑、大型充气玩具、模型玩具、气膜雕塑、膜式工程、索膜结构、膜结构公司、充气模型、充气游泳池、气膜、张拉膜、遮阳、帐篷、膜结构伞、野战油库、索膜、快速门、气膜、游乐设备、吉林热合机彩球气模、喷绘器材、塑料包装、充气建筑物、灯箱布、灯箱制作、灯箱、电脑喷绘、户外喷绘

、喷绘设备、喷绘、喷绘机、广告布机械设备、3M地垫、3A地垫、防尘垫、地垫、喷丝地垫、3A宝丽

美地垫、电梯垫、地垫、汽车内饰、遮阳板、汽车脚垫、输液袋、输血袋、引流袋、导尿管、氧气袋、牙片、热宝、纳米热宝、无菌充氧器、充氧器、旅游鞋、商标、包装袋、旅游制品、游泳圈、名片夹。产品广泛应用：吸塑厂；吸塑包装行业(塑料包装、塑胶、电池、玩具、礼品、五金、家电、电子、文具、汽车、篷房、装饰)；食品包装行业(快餐盒、水果托盘、饼干盒)；医药行业(药丸包装、药片包装)等制造行业。高频机/高频熔接机/高频焊接机/高周波塑胶熔接机 主要用于各种聚氯乙烯(PVC)为主的塑胶熔接、焊接等，并将不同形状泡罩或泡壳塑胶材质自动焊接同时自动切边。适用于双面吸塑焊接，吸塑泡壳与纸卡封合，特殊塑胶材质(PE, PS, PC, PET, PETG)的封合，30%以上PVC材质塑料焊接最好。吸塑包装(包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合)，汽车内饰件、商标、文具盒、雨衣、吹气玩具、塑料封面，凉液垫，鞋类制品

、坐垫，各种包装袋，手提软袋等的热合加工，各种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压制，烫金等。机械特点：周率稳定：本机严格按照国际“无线电干扰委员会”(CISPR)的规定，采用工业波27.12/40.68MHZ，并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制装置，对外界设备的干扰极小，15KW对人体无辐射(15KW以上必须穿专用防辐射服)。火花压制器：本机设有高灵敏度火花抑制电路，能准确检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，使模具、原料及产品的损害降到最低程度，同时警告灯也会发亮警告。强力式机头：本机高频高周接触面采用导电良好的铝材及低损耗同轴谐振器，高频屏蔽发射桶，采用日本最新纯铝整桶冲裁技术改变传统的铁皮加铜皮式缝合式技术，使高频输出更加稳定，屏蔽辐射更强。输出波形良好，品质因数极高，出力特强，最大压力可达400KGS，熔接迅速。振荡电流控制设定：本机输出功率可借调谐器依电极的大小和物料的厚度调节，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能保证产品熔接质量的

均一性，能大大的降低熔接时间，提高机器的生产速度。安全保护：本机设有过压、过流保护装置，在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作引起的频率漂移。高频机机械参数：品名 双头脚踏式 转盘式 推盘式 型号 Model L-5000S JL-8000S JL-5000A JL-5000T JL-6000T JL-8000T 高周输出 5000W 8000W 5000W 5000W 6000W 8000W 使用气压 380V 3 AC 50/60Hz 电源输入 9000VA 12000VA 9000VA 9000VA 10000VA 13000VA 振荡频率 27.12MHS 振荡管 7T85RB 7T69RB 7T85RB 7T85B 7T85RB 7T69RB 加压方式 脚踏 / 气动 气动 工作极板尺寸(mm) 200 × 350 350 × 460 200 × 350 200 × 350 350 × 400 400 × 600 定盘尺寸(mm) 350 × 700 400 × 700 400 × 600 400 × 600 400 × 600 600 × 800 上下电极间隔(mm) 150 150 250 250 250 250 机械活动距离(mm) 70 70 180 180 180 200 机械尺寸(mm) 1700 × 1080 × 1450 1750 × 1100 × 1500 1160 × 670 × 1740 2020 × 670 × 1740 2630 × 680 × 1780 1200 × 3600 × 1750 净重 350kg 480kg 350kg 350kg 400kg 500kg 备注

：吉林热合机10KW以上机械型定做；机器因升级，如有设计更改，恕不另行通知。

无锡国弛强高频电子有限公司

。我公司座落于风景秀丽的太湖之滨——公司所处位置交通十分便利，铁路、高速公路、水路，纵横交错，四通八达。公司是一家集生产、研发、销售高周波热合机(塑料高频机)等设备为一体的企业，主要元器件均采用美国、德国韩国、日本、台湾等国际品牌电子元器件配置。性能稳定，操作简便、快捷等。国弛强公司本着“以质量求生存、以信誉求发展”的经营理念服务于广大用户。广大新老客户如有需要，可来电咨询或上门参观考察，。

无锡国弛强电子设备有限公司——13771529137田经理

18914126137田先生 0510-66726605田先生

QQ：403753649

地址：江苏省无锡金山北工业园会岸路90号

记住我们永久网站：www.gqyhj.com

www.gqrhj.com

www.jsgcq.com

我们的宗旨是：以质量求生存，以信誉求发展。以质量求稳，以高科技带动生产力，希望我们的真诚带给你们满意。你们的满意则是我们的动力！想要买的放心，用的舒心，首选无锡国弛强，欢迎电话联系！