

Q941M-16C 电动高温法兰球阀 电动一体式法兰球阀 电动调节型法兰球阀

产品名称	Q941M-16C 电动高温法兰球阀 电动一体式法兰球阀 电动调节型法兰球阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普阀业:铸钢 Q941M:2 无锡宜兴:电动
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

产品详情

Q941M-16C DN100电动高温一体式球阀

【公称通径】DN20DN25DN32DN40DN50DN65DN80DN100DN125DN150DN200

【Q941M】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

Q941M-16C DN100电动高温一体式球阀特点：

- (1) 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。
- (2) 结构简单、体积小、重量轻。
- (3) 紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现密封。在真空系统中也已广泛使用。
- (4) 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
- (5) 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
- (6) 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

(7) 适用范围广，口径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

(8) 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

技术参数和性能

电动执行器技术参数		Q941PPL阀体参数	
电源	AC110、220、380V/DC24、220V	公称口径	DN15 ~ 200mm
输出力矩	50N·M ~ 2000N·M	公称压力	PN1.6、2.5MPa
任选功能	开关型、触点型、开度信号、智能型	阀轴材质	碳素钢、不锈钢
动作范围	0 ~ 90° ± 5°	阀体材质	球墨铸铁、碳素钢、304/316/316L不锈钢
动作时间	15秒/30秒/60秒	球体材质	304/316/316L不锈钢
环境温度	-30° ~ 60°	阀座密封	高强度碳结石墨(M)、PPL
手动操作	附带手柄操作	温度	M 300、PPL 350
限位	电气、机械二重限位	适用介质	水、石油、导热油、蒸汽、高温气体、浆料
防护等级	IP-67 (防爆外壳:Exd BT4 IP67可选)	特点	耐高温、一体化结构、阻力小、多种长度
输入信号	0-10, 1-5VDC/4-20mA (智能型)		