

# DPZS型电液动双缸平板闸门

产品名称	DPZS型电液动双缸平板闸门
公司名称	济宁崛鑫工矿设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2582166 18660705988

## 产品详情

电液动平板闸门(双缸)

DPZS型电液动双缸平板闸门

产品说明：

用途

该闸门是我公司改进产品，工艺先进，质量可靠。它广泛地用于冶金、矿山、建材等行业，是控制粉尘物料流量的理想设备。

特点

本闸门操作方便，结构简单。性能好，使用寿命长。

工作原理

该闸门主要由框架、闸板、电液装置等零件组成。工作时，活塞杆受液压力作用带动闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。

电液动双缸驱动平板闸门技术参数

型号

主要尺寸 (mm)

A B N x a C H L t n-

电液

DPZ-S40	400	750	3 × 160	450	200	1150	8	24-22	DYT1000-400
DPZ-S50	500	850	3 × 195	550	200	1250	8	24-22	DYT1000-500
DPZ-S60	600	950	4 × 170	650	200	1350	8	32-22	DYT1000-600
DPZ-S70	700	1060	4 × 198	780	250	1550	10	32-22	DYT1750-700
DPZ-S80	800	1160	5 × 178	880	250	1650	10	40-22	DYT1750-800
DPZ-S90	900	1260	5 × 198	980	250	1750	10	40-22	DYT1750-900
DPZ-S100	1000	1430	5 × 220	1100	300	1950	12	40-26	DYT1750-1000
DPZ-S120	1200	1630	5 × 260	1300	300	2150	12	40-26	DYT2500-1200

#### 订货须知：

1. 用户在订货时，必质按样本中的选型形式选型，所有类型平板闸门都为一般型，如果是特殊要求（如散状特料颗粒大于20mm时，此时需要增大闸板强度）请另说明。
2. 平板闸门配套的电液推杆，在正常情况下，不配套电气控制部分，如果需要请订货时注明。（推杆电气控制图见电液推杆部分）。
3. 关于安装、使用、维修的注意事项，请另见《平板闸门安装、使用、维修》说明书（随货同行）。

联系人：张风玉

QQ:1760537978

阿里旺旺：juexingk05

手机号：18660705988

电话：0537-2582166

传真:0537-2587678

邮箱：Juexingk05@163.com