

ROBOPAC自走式缠绕机,转盘式缠绕机,包膜机

产品名称	ROBOPAC自走式缠绕机,转盘式缠绕机,包膜机
公司名称	广州力辰工业包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云大道南金钟大厦618室
联系电话	86-02086183125 15918725512

产品详情

广州力辰工业包装公司意大利ROBOPAC诚征各区经销商！

ROBOT WORKER 自走式缠绕机(意大利原装进口) 意大利ROBOT-

WORKER自走式全自动缠绕机,全自动自走式,不受包装物尺寸及重量限制,

各项参数均可在控制面板上自动调整。ROBOT-WORKER是可靠耐用的自走式拉伸膜缠绕机容易操作使用,可被不同工业用户使用即使是不同的,最繁重的工作条件和环境。

ROBOPAC自走式全自动缠绕机S6(意大利原装进口)

意大利ROBOPAC自走式全自动缠绕机,全自动自走式,不受包装物尺寸及重量限制各项参数均可在控制面板上自动调整采用蓄电池作动力,超静音充电一次能缠绕200托盘以上。

最大包装高度 2200mm 最小包装面积 600 × 600mm

最大包装面积 不限 膜架升降速度 0-3米/分钟

适用薄膜规格 宽500mm 纸芯直径76mm 电池充电电源 220V 50/60HZ

机器外型尺寸 1920 × 740 × 2150mm 机器产地 意大利ROBOPAC

机器重量 1380kg 机器特点:全自动自走式,不受包装物尺寸及重量限制各项参数均

可在控制面板上自动调整采用蓄电池作动力,超静音充电一次能缠绕200托盘以上,自动记录显示包装数

量,多种膜架可供选择,整机原装进口,自动断膜设计电池显示故障排除指引,胶膜存量提示,非标准

机型尺寸可按需订制。ROBOPAC转盘式拉伸膜缠绕机(意大利原装进口)意大利Ecoplant转盘式拉伸膜缠

绕机,是一台灵活的全自动托盘薄膜缠绕包装机器。将托盘放置在转台上,控制程序将整个包装全部完

成直至移走托盘。创新的薄膜夹紧及切断装置、薄膜尾巴完美贴在托盘上。每个步骤在设计时都充分的

考虑了人和货的安全。托盘可由叉车搬运。由于底板只有92毫米高,所有叉车操作就非常方便和灵活。

ROTOPLAT LP AS 507 PFS - 转盘式自动夹切膜缠绕包装机 ROTOPLAT LP AS 507 PFS-

Automatic turntable with clamp-cutsealing unit 膜架Carriage

PFS: 预延伸比例0%-250%。Variable Power pre-stretch with force to load electronic control

设备参数Machine Characteristics 转盘直径Plate diameter 1650 mm

转盘速度Turntable rotation speed: 4-12 rpm 电源Power supply voltage :

230 Volt 1 Ph - 50/60 Hz 动力Installed power : 320 W 功率Installed power: 3.1 kW

定点驻止Phase stopping : (+/-20 mm)

包装物件的极限范围Characteristics of the product to be wrapped 最大的物件规格(长x宽):

Maximum dimensions 1000 x 1200 mm 最大的包装高度Maximum useful height: 2200 mm

最大的包装高度Maximum load weight : 2000kg 拉伸膜的规格Caratteristiche bobina film

拉伸膜外径(D) Max.external diameter : 300 mm 拉伸膜宽度(h) Film spool height :
500 mm (optional 750 mm) 拉伸膜厚度Film thickness : 17-35 μ m
拉伸膜内芯直径(d) Internal diameter : 76 mm 拉伸膜重量Max. weight : 20 kg