DESTE戴思特26AH电池

产品名称	DESTE戴思特26AH电池
公司名称	济南戴贝尔电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市山大路47号数码港公寓6E-7
联系电话	86-53185166893 13305316443

产品详情

DESTE戴思特牌密封铅酸蓄电池是传统铅酸蓄电池的创新.具有国际先进水平的高性能、高技术产品,它具有不漏夜,不产生酸雾,不需要补酸,补水等特点.由于选用特殊材料配方,电池具有内阻低,自放电小,且耐过放电、过充电,循环寿命长,安全性能好等优点,适应各种环境下使用.产品规格齐全,有2V,6V,12V等系列,可满足不同用户的需求.
本公司蓄电池生产过程质量控制严格,出厂产品逐个进行严格检测,质量稳定可靠,产
品性能均达到JISC、IEC及国家JB等标准,可使用户放心. 使用领域: 计算机不间断电源(UPS) 通信电源
应急照明系统 发电厂、变电站操作电源 太阳能、风能发电系统 消防、安全及报警监测 电动自行车
变携式仪器、医疗器械、仪器仪表 使用方式及注意事项:
循环使用充电电压为2.35—2.50V/单格,初始电流不大于0.2C(A),时间大于10小时.
浮充使用充电电压为2.25—2.30V/单格,时间大于24小时.
电池使用、贮放应避开热源、高温、强烈振动环境,不得接触有机溶剂.
安装使用时,注意防止极性接反,不要在电池上堆放物品,防止电池短路.
电池贮存三个月以上,应按循环充电要求定期补充充电,防止亏电存放.
大电流、大容量放电后,应按循环充电要求及时补充充电,不得闲置. 应避免电池过放电,以保持电池寿命.
由于电池为封密型,用户切不可打开电池盖补充液体,以免发生危险.

型号	电压（V）	容量（Ah）	重量（Kg）	外形尺寸（mm）			
				长	宽	高	总高
6-GFM-4	12	4	1.6	90	70	101	107
6-GFM-7	12	7	2.6	115	65	94	101

6-GFM-12	12	12	3	150	98	99	103
6-GFM-17	12	17	6	180	77	167	167
6-GFM-26	12	26	9	165	125	175	180
6-GFM-40	12	40	13	196	165	175	182
6-GFM-70	12	70	20	350	166	175	175
6-GFM-100	12	100	30	332	174	213	220
6-GFM-105	12	105	31.5	405	172	237	244
6-GFM-120	12	120	33	405	172	237	244
6-GFM-150	12	150	46	483	170	241	241
6-GFM-200	12	200	58	522	240	244	244