

DESTE戴思特26AH电池

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | DESTE戴思特26AH电池 |
| 公司名称 | 济南戴贝尔电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市山大路47号数码港公寓6E-7 |
| 联系电话 | 86-53185166893 13305316443 |

产品详情

DESTE戴思特牌密封铅酸蓄电池是传统铅酸蓄电池的创新.具有国际先进水平的高性能、高技术产品,它具有不漏液,不产生酸雾,不需要补酸,补水等特点.由于选用特殊材料配方,电池具有内阻低,自放电小,且耐过放电、过充电,循环寿命长,安全性能好等优点,适应各种环境下使用.产品规格齐全,有2V,6V,12V等系列,可满足不同用户的需求.

本公司蓄电池生产过程质量控制严格,出厂产品逐个进行严格检测,质量稳定可靠,产品性能均达到JISC、IEC及国家JB等标准,可使用户放心. 使用领域: 计算机不间断电源(UPS) 通信电源 应急照明系统 发电厂、变电站操作电源 太阳能、风能发电系统 消防、安全及报警监测 电动自行车 便携式仪器、医疗器械、仪器仪表 使用方式及注意事项:

循环使用充电电压为2.35—2.50V/单格,初始电流不大于0.2C(A),时间大于10小时.

浮充使用充电电压为2.25—2.30V/单格,时间大于24小时.

电池使用、贮存应避免热源、高温、强烈振动环境,不得接触有机溶剂.

安装使用时,注意防止极性接反,不要在电池上堆放物品,防止电池短路.

电池贮存三个月以上,应按循环充电要求定期补充充电,防止亏电存放.

大电流、大容量放电后,应按循环充电要求及时补充充电,不得闲置. 应避免电池过放电,以保持电池寿命. 由于电池为封密型,用户切不可打开电池盖补充液体,以免发生危险.

| 型号 | 电压 (V) | 容量 (Ah) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 (mm) | | | |
|---------|-----------|------------|------------|-----------|----|-----|-----|
| | | | | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 6-GFM-4 | 12 | 4 | 1.6 | 90 | 70 | 101 | 107 |
| 6-GFM-7 | 12 | 7 | 2.6 | 115 | 65 | 94 | 101 |

| | | | | | | | |
|-----------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 6-GFM-12 | 12 | 12 | 3 | 150 | 98 | 99 | 103 |
| 6-GFM-17 | 12 | 17 | 6 | 180 | 77 | 167 | 167 |
| 6-GFM-26 | 12 | 26 | 9 | 165 | 125 | 175 | 180 |
| 6-GFM-40 | 12 | 40 | 13 | 196 | 165 | 175 | 182 |
| 6-GFM-70 | 12 | 70 | 20 | 350 | 166 | 175 | 175 |
| 6-GFM-100 | 12 | 100 | 30 | 332 | 174 | 213 | 220 |
| 6-GFM-105 | 12 | 105 | 31.5 | 405 | 172 | 237 | 244 |
| 6-GFM-120 | 12 | 120 | 33 | 405 | 172 | 237 | 244 |
| 6-GFM-150 | 12 | 150 | 46 | 483 | 170 | 241 | 241 |
| 6-GFM-200 | 12 | 200 | 58 | 522 | 240 | 244 | 244 |