

热动力式蒸汽疏水阀-上海鸿蝶阀门有限公司

产品名称	热动力式蒸汽疏水阀-上海鸿蝶阀门有限公司
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:150 压力:10公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

热动力式蒸汽疏水阀-上海鸿蝶阀门有限公司产品特点：结构简单、价格低、动作可靠。漏气率<3%，不受压力波动的影响、压力范围大。由于密封面不锈钢，使用寿命高于国内同类产品。

二热动力式蒸汽疏水阀-上海鸿蝶阀门有限公司、主要特点：

结构简单、价格低、动作可靠。漏气率<3%，不受压力波动的影响、压力范围大。由于密封面不锈钢，使用寿命高于国内同类产品。

热动力式蒸汽疏水阀-上海鸿蝶阀门有限公司三、排水量（Kg/h）：

产品型号	DN	工作压差（MPa）						
		0.05	0.15	0.4	0.6	1.0	1.6	2.5
CS19H-16CCS49	15.20.25	150	280	400	475	600	800	-
H-16C	32.40.50	550	650	900	1200	1700	2100	-
CS19H-25CS49	15.20.25	1717	1828	2536	2701	3202	3581	-
H-25CS69H-25	32.40	56	-	119	-	321	470	534
	50	1800	2050	2600	3000	3500	4300	5000
CS19H-40CS49	15.20.25	56	-	119	-	321	470	534
H-40CS69H-40	32.40.50	1800	2050	2600	3000	3500	4300	5000

热动力式蒸汽疏水阀-上海鸿蝶阀门有限公司四、主要零件材料：

阀体	锻钢
阀帽	不锈钢
阀盖	锻钢
阀片	不锈钢
阀体密封面	不锈钢

五、热动力式蒸汽疏水阀主要外型及连接尺寸：

产品型号	DN	螺纹连接				承插焊连接					重量 (kg)									
		RC	L	H	H1	L	H	H1	D	t	L	H	H1	D	K	d	c	f	N-	
		(mm)				(mm)					(mm)									
CS19H-16/25CCS49	15	1/2	75	57	35	75	57	35	23	7	1.23	150	57	35	95	65	45	14	2	
H-16/25CCS69H-16 /25C	20	3/4	85	60	43	85	60	43	28	7	1.32	150	60	43	105	75	55	14	2	
	25	1	95	68	50	95	68	50	33	10	1.67	160	68	50	115	85	65	14	2	
	32	1 1/4	105	90	80	105	90	80	42	12	6.7	200	90	80	135	100	78	16	2	
	40	1 1/2	110	90	80	110	90	80	52	12	6.9	230	90	80	145	110	85	16	2	
	50	2	170	95	87	130	95	87	62	12	7.7	230	95	87	160	125	100	16	3	
CS19H-40CS49H-4 OCS69H-40	15	1/2	75	61	41	175	61	41	23	9	1.23	150	61	41	95	65	45	16	2	
	20	3/4	85	64	45	85	64	45	28	12	1.32	150	64	45	105	75	55	16	2	
	25	1	95	68	45	95	68	45	33	15	1.67	160	68	45	115	85	65	16	2	
	32	1 1/4	105	81	56	105	81	56	40	15	6.7	200	81	56	135	100	78	18	2	
	40	1 1/2	110	81	56	110	81	56	50	15	6.82	230	81	56	145	110	85	18	3	
	50	2	120	89	64	120	89	64	60	20	7.62	230	89	64	160	125	100	20	3	