

扬州房屋质量检测鉴定中心电话-报告可加急

产品名称	扬州房屋质量检测鉴定中心电话-报告可加急
公司名称	浙江固泰工程检测有限公司江苏分公司
价格	.00/平方米
规格参数	检测报告类型:房屋安全性鉴定报告 厂房检测类型:厂房安全性鉴定报告 正规检测机构:第三方房屋检测机构
公司地址	江苏省苏州市相城区泰峰大厦711室
联系电话	13382525851 13382525851

产品详情

外包钢加固技术分湿法外包钢和干法外包钢两种。随着建筑结构粘结剂的研制和开发使用，干法包钢已逐渐退出舞台，尽而由湿法包钢所取代。湿法外包钢是将角钢、钢板箍通过胶栓与混凝土柱或梁外表面固定后用专用结构胶封闭形成“空腔”，而后灌注高强建筑结构灌注专用胶使用钢板或型钢和原混凝土构件可靠地连结成一个整体，该方法可以大幅度提高建筑物构件的承载力。

1.表面处理：包括原结构贴合面处理及钢板贴合面处理，贴合面处理是关键工序，应认真进行。

(1) 原结构贴合处理：用钢丝刷将表面松散浮渣刷去并用吹风机吹去表面灰尘，如原结构凹凸不平应再用环氧树脂砂浆进行修补。

(2) 钢板贴合面处理：用角磨机打磨、直到露出金属光洋。打磨粗糙度越大越好，打磨纹路与受力方向垂直，固定前用棉纱沾丙酮擦拭干净。

2.划线定位：根据加固施工图，准确地在混凝土表面划出处理部位轮廓线及定出定位螺栓位置。

3.螺栓固定：用电锤钻孔，孔洞、螺栓界面处理，放胶管，安装螺杆。