

# GPG苟皮膏橡胶沥青密封防水涂料 反应型防水材料

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | GPG苟皮膏橡胶沥青密封防水涂料<br>反应型防水材料 |
| 公司名称 | 广州宏牛建筑防水材料有限公司              |
| 价格   | 3.90/件                      |
| 规格参数 | 宏牛防水:广东防水卷材厂家               |
| 公司地址 | 广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 020-29878196 13926464249    |

## 产品详情

### 产品简介

GPG苟皮膏橡胶沥青密封防水涂料 反应型防水材料是新一代水基作为载体的新型防水产品。橡胶密封防水涂料是采用高分子改性沥青技术制备的单组份防水涂料。无添加有机溶剂的水性防水涂料，产品不含焦油，无毒，无异味，具备水性涂料的环保型和施工便利性的优点，产品添加多种特殊助剂，固化后产品具有高柔韧性、粘结力强、高自愈功能，耐水性持久，抗窜水能力强等特点；良好的内聚力与柔性的结合，保证涂刷后涂层粘结力强、抗裂性能良好，可以抵御基层轻微的震荡和微小位移，与基面保持有效附着力，耐水、耐热、耐腐蚀性能良好，能够应用于楼面、阳台、厨卫及地下室防水处理、管材钢筋等接头处理、下水道管材的密封处理、城市综合管廊密封处理、卷材的密封处理等领域。可采用机械化喷涂施工或直接涂抹滚刷。本产品后期维护方便：局部有损伤或渗漏，局部维修处理即可。

### 产品特点

- 1、固化后产品具有高柔韧性、高自愈功能。良好的内聚力与柔性的结合，保证涂刷后涂层粘结力强、与基层保持较大的附着力；
- 2、超高延伸率和拉伸强度，可抵御基层轻微的震荡和微小位移，抗裂性能良好；
- 3、耐水、耐热、耐腐蚀性能良好；
- 4、施工简单，可采用机械喷涂或直接涂抹滚刷。后期维护方便，局部损伤或渗漏，局部维修处理即可；
- 5、该产品不添加有机溶剂，不含焦油，无毒，无异味

### 适用范围

适用于一般建筑的屋面工程及卫浴间、厨房间等室内防水工程；

适用于屋面维修防水以及地下室防水、墙体等的防潮。

贮运方式

产品包装于密闭塑料桶中，运输堆垛极限3层/桶

储存环境应避光阴凉，不宜短时间内快速冷热交替，存放温度5~40 。