

# 阀门冷却器用耐磨损聚四氟乙烯垫，PTFE软垫片

产品名称	阀门冷却器用耐磨损聚四氟乙烯垫，PTFE软垫片
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

?????(?????Teflon?PTFE?F4),????????????"???"?????????"???"?"???"?"???"?"???"?"???"?"????"???

?

聚四氟乙烯烧瓶通常有平底和圆底之分。平底的叫做平底烧瓶，圆底的叫圆底烧瓶。

聚四氟乙烯是四氟乙烯的均聚物，属一非极性结晶高聚物。结晶度一般为35%—75%。熔融温度为327℃。可在-25—260℃范围内长期使用。具有优良的耐酸碱腐蚀性，所以有"塑料王"之称。电绝缘性优良且不受环境温度与湿度影响。有出色的自润滑性，有突出的表面不粘性。缺点是强度较低;熔体粘度极高，难以用普通??????

的加工方法成型.必须用烧结工艺成型制品。它主要有两种形式: (1)玻璃布层压下成型。(2)玻璃布或石棉浸渍制品。将玻璃布或石棉织物在????????????中浸渍一次或多次,干燥后在约300℃(除去一定量的表面活性剂,经辊压然后在380~400℃进行烧结。)填充聚四氟乙烯。用金属填充剂〔如铜粉、铝粉〕、无机填充剂(如石墨、二硫化钼、炭黑、滑石粉、玻璃粉、陶瓷粉、石棉粉、氧化硅、

云母等)和有膜剂(如聚芳砜、?????等)填充填充量一般为20%—30%。聚四氟乙烯经增强与填充后,强度、刚度、抗蠕变性等都有大幅度提高。用作覆铜板基材、电气接插件、自润滑轴承、密封垫等。]

