

油罐底部防渗铺设2.0mmHDPE土工膜

产品名称	油罐底部防渗铺设2.0mmHDPE土工膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	材质:HDPE 规格:2.0mm 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

油罐底部防渗一般要用到两种产品，600g长丝布和2.0mmHDPE土工膜，土工膜在铺设的时候要在罐底向上铺设30-50公分，这个面积可以加在直径上，加一米就可以了。要考虑焊接损耗和裁剪损耗，而且罐底是圆形，形状特除在损耗上会普通平面的铺设普通平面损耗在5%左右，而油罐底部铺设损耗在10%左右。

铺设过程中，不应将土工膜拉得太紧，建议保留1.5%的边距。目的是为局部下沉和伸展做准备，在油罐底部铺设土工膜时，应尽可能平整，笔直，不应出现皱纹或波纹，并且应将相邻的两个土工膜对齐并对齐，并且应重叠根据要求保留约10厘米的重叠，用于施工过程铺设在中间的土工膜用一个沙袋压开一定距离，在特殊情况下，还会挖沟进行锚固，目的是防止膜被风吹散并影响进一步的构造。