

# 水流指示器型号 锦州水流指示器 嘉明瑞液体涡轮流量计

产品名称	水流指示器型号 锦州水流指示器 嘉明瑞液体涡轮流量计
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

## 产品详情

### 视镜玻璃安装注意事项有哪些?

清洁处理。在使用前可以用适量酒精棉在其表面轻微擦拭，注意：不要用含有酸性的液体进行清洁，以免腐蚀玻璃外表面。

要正确选择垫片。环境工作温度在280度以内的场合，用石棉垫或四氟垫即可，当环境工作温度超出500 时，水流指示器生产厂家，建议选择石墨垫片。注意：玻璃越厚，所以选择的垫片厚度也要跟着相应增加。

用力均匀。安装时不可用力过猛、过大，建议均匀用力按对角线方式锁紧螺丝。

定期检查。视镜玻璃在安装完毕后，还必须做好定期检查工作，特别是在含有酸、碱的液体环境中，更是要做好定期检查玻璃表面受腐蚀程度，水流指示器型号，以确保操作人员的安全。

车头外左右两边朝后的镜子，称外后视镜

车头外左右两边朝后的镜子，称外后视镜。驾驶室内朝后的镜子，称内后视镜。电子防眩

目(也就是所谓的自动防炫目)功能是指当车后汽车的灯光照射到后视镜上时，后视镜可以吸收强光，削减强光的反射，避免反射的强光正好照到驾驶员的眼睛上，防止产生眩光。视镜原理是有两个光敏二极管，一个安装在后视镜正面，一个在背面，它们分别接受汽车前面及后面射来的光线。当后车的大灯射在车内后视镜上时，从两个光敏二极管的信号比较可以判断后面的光强于前面的光，当光差值超过设定的(眩光)标准时，则通过向玻璃镜片通电，碳钢水流指示器，使其由正常的透亮状态变成墨绿，后面射来的强光就会被镜面吸收掉很大一部分，从而有效地使反射率下降，消除眩光。如果后面没有眩光发生时，则后视镜会提供一个正常的后视视野。自动防眩后视镜所产生的变化是在短时间内自动智能完成的，驾车人基本上感觉不到它。相比普通防炫目后视镜是通过拨叉转动镜片，通过折射来降低后车的光线强度，锦州水流指示器，电子防炫目使用起来更方便。

## 水流指示器参数

1)水流指示器的最大工作压力为0.6-4.0MPa。

2)公称直径

流量视镜，斯巴特水流视镜，水流观察器

流量视镜，斯巴特水流视镜，水流观察器

水流指示器公称直径为6mm-400mm。

3)耐温：-10~900度不等根据实际使用选择合适耐温等级。

4)密封材质：聚四氟乙烯;橡胶;氟橡胶;金属垫等。

## 水流指示器的连接方式

螺纹连接：DN6-DN100(1/8-4寸)

法兰连接：DN15-DN400

焊接式：DN6-DN400

水流指示器型号-锦州水流指示器-嘉明瑞液体涡轮流量计由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司为客户提供“流量计,流量开关,水流指示器,变送器”等业务，公司拥有“嘉明瑞”等品牌，专注于流量仪表等行业。 ，在天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：丁经理。