

法兰连接水流指示器 锦州水流指示器 嘉明瑞科技发展公司

产品名称	法兰连接水流指示器 锦州水流指示器 嘉明瑞科技发展公司
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

产品详情

车头外左右两边朝后的镜子，丝口水流指示器，称外后视镜

车头外左右两边朝后的镜子，称外后视镜。驾驶室内朝后的镜子，称内后视镜。电子防眩目(也就是所谓的自动防眩目)功能是指当车后汽车的灯光照射到后视镜上时，后视镜可以吸收强光，削减强光的反射，避免反射的强光正好照到驾驶员的眼睛上，真空炉水流指示器，防止产生眩光。视镜原理是有两个光敏二极管，一个安装在后视镜正面，一个在背面，它们分别接受汽车前面及后面射来的光线。当后车的大灯射在车内后视镜上时，从两个光敏二极管的信号比较可以判断后面的光强于前面的光，当光差值超过设定的(眩光)标准时，则通过向玻璃镜片通电，使其由正常的透亮状态变成墨绿，后面射来的强光就会被镜面吸收掉很大一部分，从而有效地使反射率下降，消除眩光。如果后面没有眩光发生时，则后视镜会提供一个正常的后视视野。自动防眩后视镜所产生的变化是在短时间内自动智能完成的，驾车人基本上感觉不到它。相比普通防眩后视镜是通过拨叉转动镜片，锦州水流指示器，通过折射来降低后车的光线强度，电子防眩目使用起来更方便。

水流指示器施工、安装要点

施工、安装要点

- 1)一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。

2)应水平立装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。

3)信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器的距离不宜小于300mm。

4)水流指示器适用于直径为50 ~ 150mm的管道上安装。

1)*大工作压力

水流指示器的*大工作压力为0.6-4.0MPa。

2)延迟性能

具有延迟功能的水流指示器的延迟时间应可以调节。

水流指示器进行试验所测得的延迟时间应在2s-90s范围内。

3)工作循环

水流指示器进行试验，经500周期动作，试验中应动作灵敏、复位迅速。

4)耐腐蚀性能

水流指示器按标准规定进行腐蚀试验，试验后其任何部件不能出现影响性能的裂纹等腐蚀损坏。试验后应经过6.8灵敏度试验，试验结果应符合标准规定。

法兰连接水流指示器-锦州水流指示器-

嘉明瑞科技发展公司由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司是天津天津市,流量仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉明瑞科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创嘉明瑞科技更加美好的未来。