

HD-S2300 计数器 数字计数器 数字计数显示仪 数字计数控制仪

产品名称	HD-S2300 计数器 数字计数器 数字计数显示仪 数字计数控制仪
公司名称	大连虹润电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市西岗区鞍山路29-33号（注册地址）
联系电话	86-0411-84246359 13795151355

产品详情

hd-s2300系列计数器

概述

hd-s2300系列计数器采用全自动贴片封装工艺，具有很强的抗干扰能力，并具有多种输出功能和控制功能，多种计数模式，广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。

6位led数码显示，显示范围宽，并且显示亮度可以调整。

具有a、b两路计数输入，并还可带两路外部事输入。

计数频率可达20khz。

具备“上下限报警”、“延时报警”、“报警延时复位”功能，带led报警灯指示。

支持rs485、rs232串行接口，采用标准modbus rtu通讯协议。

具备仪表按键清零功能。

具备仪表上电复位状态设置功能。

输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。

具备多种外形尺寸及样式供用户选择。

面板轻触式按键设置，参数设置断电永久保存。

仪表选型

hd-s2300 - / / / / / / () - 计数器

规格尺寸

代码	宽*高*深
a c d	160*80*110mm (横式) 96*96*110mm (方式) 96*48*110mm (横式)

输入通道

代码	输入通道数
1 2	a路输入 a/b两路输入

变送输出

代码	输出类型
x 0 1 2 3 4 8	无输出 4~20ma 1~5v 0~10ma 0~5v 0~20ma 特殊规格

报警输出

代码	报警路数
x 1 2	无输出 a路报警 a/b两路报警

通讯输出

代码	通讯接口 (modbus)
x d1 d2	无接口 rs-485通讯接口 rs-232通讯接口

外部事件输入

代码	外部事件输入
x y1 y2	无外部事件输入 外部事件输入1 外部事件输入2

外部清零

代码	馈电输出 (输出电压)
x y3	无外部清零 外部清零

馈电输出

代码	电压范围
x p	无输出 馈电输出如“p(24)”表示24v馈电输出

供电电源

代码	电压范围
a d	ac100~240v, (50/60hz) dc20~29v

备注：

在写型号时必须完整，没有选到的功能项不能省略，必须用“x”补上。型号举例：hd-s2300a-1/0/1/x/y1/y3/x-a hd-s2300c-2/0/2/d1/x/x-x-a

