

东阳蓄电池6GFM12 系列/参数

产品名称	东阳蓄电池6GFM12 系列/参数
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东阳蓄电池 型号:6GFM12 产地:湖南
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

电池型号

额定电压(v)

容量(AH)

外形尺寸

参考重量(KG)

长

宽

高

总高

3GFM100

6

100

195

170

206

112

15.0

3GFM110

6

110

195

170

206

112

15.9

3GFM120

6

120

172

150

330

330

16.5

3GFM130

6

130

260

180

245

251

17.3

3GFM180

6

180

260

180

245

251

23.5

3GFM200

6

200

306

168

220

222

24.4

3GFM210

6

210

260

180

245

251

29.5

3GFM216

6

216

260

180

245

251

29.8

3GFM220

6

220

306

168

245

222

30.5

3GFM225

6

225

244

190

245

275

31

3GFM230

6

230

172

111

245

364

31.5

3GFM250

6

250

198

208

245

212

32.0

3GFM260

6

260

198

208

245

212

33.0

3GFM310

6

310

295

178

245

350

47.0

3GFM450

6

450

295

179

245

424

57.4

6GFM24

12

24

166

126

245

178

8.1

6GFM24内螺纹

12

24

166

175

245

126

8.1

6GFM25

12

26

166

126

245

178

8.3

6GFM26

12

26

166

126

245

178

8.5

6GFM26内螺纹

12

26

166

126

245

174

9.0

6GFM28

12

28

166

126

245

178

9.5

6GFM28内螺纹

12

28

196

131

245

167

9.5

6GFM30

12

30

166

126

245

178

10.0

6GFM33

12

33

196

131

245

180

10.5

6GFM35

12

35

196

131

245

180

12.0

6GFM35内螺纹

12

35

196

131

245

167

12.0

6GFM36

12

36

198

166

245

174

12.5

6GFM38

12

38

198

166

245

178

13.0

6GFM40

12

40

198

166

245

174

13.5

6GFM40内螺纹

12

40

198

166

245

174

13.5

6GFM42

12

42

198

166

245

174

14.0

6GFM45

12

45

198

166

245

174

14.5

6GFM48

12

48

198

166

245

172

15.0

6GFM50

12

50

229

138

245

212

15.5

6GFM50长258

12

50

258

134

245

200

15.5

6GFM55长229

12

55

229

138

245

212

16.3

6GFM55

12

55

258

134

245

200

16.3

6GFM60

12

60

258

134

245

200

18.0

6GFM65

12

65

348

167

245

176

20.5

6GFM65长258

12

65

258

134

245

200

20.5

6GFM70

12

70

260

169

245

215

22.0

6GFM75

12

75

351

167

245

176

24.5

6GFM80

12

80

331

174

245

240

26.3

6GFM84

12

84

331

174

245

219

26.5

6GFM88

12

88

260

169

245

215

27.0

6GFM90

12

90

331

174

245

240

27.3

6GFM90长307

12

90

307

169

245

215

27.3

6GFM92

12

92

407

174

245

233

27.4

6GFM95

12

95

331

174

245

219

27.5

6GFM100

12

100

331

174

245

240

30.0

6GFM100长407

12

100

407

174

245

233

30.0

6GFM110

12

110

331

174

245

219

31.0

6GFM120

12

120

331

174

245

233

34.0

6GFM120长351

12

120

351

167

245

176

34.0

6GFM120长407

12

120

407

174

245

233

34.0

6GFM125

12

125

331

174

245

240

35.5

6GFM130

12

130

407

174

245

233

37.0

6GFM140

12

140

484

171

245

241

38.5

6GFM145

12

145

407

174

245

233

41.0

6GFM150

12

150

484

171

245

241

45.0

6GFM150内螺纹

12

150

484

174

245

233

45.0

6GFM150长407

12

150

407

174

245

233

45.0

6GFM155

12

155

484

174

245

241

45.8

6GFM160

12

160

484

171

245

241

46.3

6GFM165

12

165

484

171

245

241

47.0

6GFM165长331

12

165

331

174

245

240

47.0

6GFM170

12

170

484

171

245

241

47.5

6GFM180

12

180

522

240

245

244

49.0

6GFM200

12

200

522

240

245

244

53.5

6GFM200内螺纹

12

200

522

240

245

224

53.5

6GFM200长484

12

200

484

171

245

241

53.5

6GFM210

12

210

522

240

245

244

57.0

6GFM215

12

215

522

240

245

244

58.5

6GFM220

12

220

522

240

245

224

60.0

6GFM230

12

230

522

240

245

244

63.0

6GFM250

12

250

522

268

245

244

66.0

6GFM250内螺纹

12

250

521

269

245

224

66.0

6GFM260

12

260

522

268

245

244

70.0

6GFM260长522

12

260

522

240

245

244

70.0

6GFM280

12

280

522

268

245

244

76.0

6GFM290

12

290

522

268

245

244

78.0

6GFM300

12

300

522

268

245

244

80.0

6GFM300宽240

12

300

522

240

245

241

80.0

- 设计寿命：7年(> 26Ah);
- UL认证的组件
 - 5年(26Ah)
- 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- 可以以竖直，旁侧，或端侧方位放置使用
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运
- 计算机设计的低钙合金板栅，*大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用
- 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部分）进行地面运输