数字化手术室用保温柜

产品名称	数字化手术室用保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82722.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

数字化手术室用保温柜房的分级标准为四个标准,分别为I、、、、、级,对应的手术室空气净化级别为5至8.5级(旧标准百级至三十万级),不同手术室净化等级的标准主要以每立方米空气中福意联永远是朋友!是我们不变的诺言。福意联与您一路共发展,开创美好未来,为人类文明贡献一份力量!公司特别借鉴家庭式管理之方案,引入现代企业管理理念,建造优良的企业团队,本着踏实以德敬人,以诚立人的观念,力求为您提供超越杰出的产品设备

数字化手术室用保温柜产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率:120W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860

内部尺寸(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L

重量(kg):64kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L

产品种类:恒温箱

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音:46dB(a)

功率:160W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440

内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L

重量(kg):99kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,数字化手术室用保温柜

产品型号: FYL-YS-431L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 48dB(a)

功率:200w

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795

内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L

重量(kg):129kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明:

福意联本着"质量,售后,发展"的精神,以"可靠产品、合理价格、贴心售后"的理念公开的原则向您郑重承诺:

- 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。
- 二、*:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。
四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全
数字化手术室用保温柜更多型号产品规格参数:
型号
FYL-YS-150L
FYL-YS-280L
FYL-YS-430L
制冷功率
100W
160W
160W
商品重量
47kg
73KG
105Kg
尺寸大小
595 × 570 × 865mm
595 × 570 × 1445mm
595 × 680 × 1805mm
温度范围
2-48度
2-48度
2-48度
型 号
FYL-YS-151L
FYI -YS-281I

FYL-YS-431L
功率
120W
160W
200W
商品重量
64kg
99KG
129Kg
尺寸大小
595 × 565 × 860mm
595 × 565 × 1440mm
595 × 675 × 1795mm
温度范围
0-100度
0-100度
0-100度
FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430 L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60 /FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL- YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L
*:帮助*售后: 售后时间:7*24响应时间:1小时给予解决方案紧急售后:售后时间:7*24响应时间:1 小时给予解决方案硬件替换售后:售后时间:7*24
1、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热

1、使用削检查电源,要有良好地线。2、恒温相无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放相内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。数字化手术室用保温柜交货期承诺:1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求

数字化手术室用保温柜特点精良温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察加温箱箱体内温度变化。功率小;风冷、优良压缩机、制冷速度快;超大容量,人性化设计的储物架, 平面分类便捷取放物品;采用强制空气循环,确保箱体均匀。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。数字化手术室用保温柜

化空调系统应使洁净手术部处于受控状态,应既能保证洁净手术部整体控制又能使各洁净手术室灵活使用, 洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统。设计参