

电切灌洗液加温箱 调价信息

产品名称	电切灌洗液加温箱 调价信息
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

电切灌洗液加温箱 调价信息产品介绍

(请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！)

电切灌洗液加温箱 调价信息电切灌洗液加温箱 调价信息是一种用于保温、加温和恒温的辅助类设备，通常中，如、诊所、等。其主要作用是用于储存、保温和加温、输液等物品，以保证其在使用中的和安全性。电切灌洗液加温箱 调价信息通常采用微电脑控制，可以控制加热温度和保温温度，可以根据不同的物品进行调节，确保物品的温度恒定。此外，它还具有声光，在温度超过设定范围时会发出警报，提醒使用者进行相应处理，确保物品不受影响。电切灌洗液加温箱 调价信息的外壳通常采用优质的不锈钢材质，表面光滑易清洗，具有较强的耐腐蚀性和耐用性，使用寿命较长。同时，它还具有较强的隔热性能和密封性能，能有效地防止热量流失和污染物进入，确保物品的安全性和。总之，电切灌洗液加温箱 调价信中具有重要的作用，能够确保、输液等物品在使用中的安全性和中不可或缺的设备之一。

(请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！)

电切灌洗液加温箱

调价信息使用案例 (随机图片，具体参数及使用说明请联系上方和页面电话厂家专业工程师解答)

电切灌洗液加温箱 调价信息 (2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430 × 480 × 645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm 型号：FYL-

YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38
| 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----
----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm 技术参数

案例一

案例二（请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！）

案例三

本公司以重、守信誉、服务于用户为导向，严格把守关，企业通过了ISO9001体系认证等，并依靠国内市场需求信息，推出新品种，把合格的产品奉献给广大用户，公司热忱欢迎国内外新老客户洽谈业务，共谋发展。

公司拥有多名多年从事仪器机械的技术人员作技术支持，推出的产品品种繁多，产品结构合理、性能良好、安全可靠、使用方便，能用户各种不同的使用需要；在此，谨对多年以来给予北京福意联充分支持和信赖的各位客户表示衷心的感谢。

“以德敬人、以诚立人”是福意联的服务宗旨。我们将以便捷的服务来回广大客户。福意联企业建立了便捷的体系，通过了ISO9001体系认证；福意联每一台设备在出厂前都经过严格的品质，保证为客户提供满意、可靠的产品。

