

晋城市背贴式橡胶止水带型号

产品名称	晋城市背贴式橡胶止水带型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

止水带具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性，适应变形能力强，能有效地防止施工缝的渗、漏水，目前在隧道工程施工缝防水、防渗中普遍使用。

止水带施工由施工人员在绑扎钢筋和支模时，止水带采取可靠的固定措施，避免在浇筑混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

对于固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。

对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定、专用卡具固定、用铅丝和模板固定等

如何做防水：

1. 采用涂料防水，普通住宅卫生间地方狭小，并有管线穿楼板等情况，因此常用涂料防水。如今用作防水的材料一般是涂料，合成高分子类的聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布，玻纤布等)；
2. 卫生间防水处理前应该在地面找平，地面向地漏方向找坡，水泥砂浆或豆石混凝土均可，但表面要平整。门口附近坡度小，地漏附近坡度大，根据整体情况掌握。地面不平，在涂刷防水涂料的时候就可能会涂不均匀，或者地面因为不平而容易裂开，这样即使是涂了防水涂料上去也会随着地面裂开失去防水效果；
3. 管线根部需要加强防水，管线穿过楼板根部，应该加强防水，把管根用建筑密封膏封严，然后用水泥抹平，刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层；

4. 卫生间防水墙面处理，墙面处理需要干净平光无浮灰、小颗粒，墙地面交接处抹成小原角或坡角，刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层；
5. 聚氨酯防水涂膜厚度，聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上，不能靠遍数决定，管根、墙角加强层处先刷，晾干后再大面积涂刷、涂刮，不要有漏刮、鼓泡的现象，大面积涂刷一天固化后涂刷下一层；
6. 卫生间防水涂刷，先涂刷立面后涂刷平面，下一遍涂刷方向与上一遍垂直，*后一遍涂膜半固化时，抛拽粗砂粒，便于日后与水泥砂浆结合；
7. 卫生间防水地面涂刷要求：地面防水层应涂刷出卫生间门口以外30CM，防水地面防水层应高出地面20CM，有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面180MM。

背贴式止水带

是利用橡胶具有高弹和压缩变形的特性，在各种压力下产生弹性变形来起到紧固密封作用，从有效地防止建筑结构的渗漏水并起到减震缓冲作用。在许多工程如建筑、水利、桥梁中都有一定的伸缩、防水和防震等要求，而背贴式止水带的使用有效地满足了上述要求。

本产品主要用于混凝土浇注时设在施工缝内，与混凝土结构成一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝、建筑伸缩装置等。背贴式止水带是利用橡胶具有高弹和压缩变形的特性，在各种压力下产生弹性变形来起到紧固密封作用，从有效地防止建筑结构的渗漏水并起到减震缓冲作用。在许多工程如建筑、水利、桥梁中都有一定的伸缩、防水和防震等要求，而背贴式止水带的使用有效地满足了上述要求。本产品主要用于混凝土浇注时设在施工缝内，与混凝土结构成一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝、建筑伸缩装置等。