

SP-231N日本SPOTRON油压式压力监测仪

产品名称	SP-231N日本SPOTRON油压式压力监测仪
公司名称	广州市奔途尔商贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区白云大道北1392号232室
联系电话	0086-02036239483 13138649818

产品详情

SP-231N日本SPOTRON油压式压力监测仪

液压式压力测量仪 SP-231N系列电阻焊接机通用

概要

本装置是对电阻焊接的三大规范之一焊接加压力进行测定分析的模拟型油压式加压力测量仪。小型一体式多功能，现场使用灵活方便。

特征

根据加压力大小，有多种应对测量模式（7种）。

显示单位为牛顿（N/KN）。

不需要电源，使用极其简单。

传感器的受压部分为通电防止构造的绝缘型。

停留指针式，可以方便地确认最大加压力数值。

还备有挠性结构类型的加压计（SP-241N）。

配置收取保管方便的手提箱。

规格

項目	内 容
方式	密闭油压式系统
精度	± 3% F.S. (全量程)
付属品	专用套盒、使用说明书、出厂检验报告

【一体式】

型 号	测定范围	最小计量单位	本体尺寸(mm) / 重量	读盘尺寸
SP-233SN	0.3 ~ 3kN (30 0kgf)	0.1kN(10kgf)	T10 × W38 × L153/400g	65 × H38mm
SP-236N	0.4 ~ 6kN (60 0kgf)	0.2kN(20kgf)	T13 × W38 × L154/420g	65 × H38mm
SP-231N	0.5 ~ 10kN (1 000kgf)	0.2kN(20kgf)	T18 × W38 × L155/500g	65 × H38mm

SP-232N	1.0 ~ 20kN (2000kgf)	0.2kN(20kgf)	T18 × W38 × L172/670g	78 × H52mm
*SP-233-3T	1.5 ~ 30kN (3000kgf)	1kN(100kgf)	T25 × W38 × L172/900g	78 × H52mm
*SP-233-4T	2.0 ~ 40kN (4000kgf)	1kN(200kgf)	T25 × W38 × L172/900g	78 × H52mm

套盒(mm)/重量 : 215 × 130 × 70

/4

【挠性伸臂式】

型号	测定范围	最小计量单位	本体尺寸(mm) / 重量	读盘尺寸
SP-241N	0.5 ~ 10kN (1000kgf)	0.2kN(20kgf)	T18 × W38 × L496 / 560g	65 × H38mm

套盒(mm)/重量 : 530 × 110 × 65/700g