

好用的粮食水分测定仪百年品质保证物美价廉

产品名称	好用的粮食水分测定仪百年品质保证物美价廉
公司名称	德州市运河经济开发区鲁玉粮保器材厂
价格	1500.00/普通
规格参数	
公司地址	德州德州市运河经济开发区A15
联系电话	86-05346034200/2186744/2466575 13336267255

产品详情

LDS-1G型电脑水分测定仪(产地:山东德州鲁玉)是LDS-IH型电脑水分测定仪的升级产品,在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。容重换算:独特的专利容重取样装置在精确测量小麦的同时,可以直接换算出小麦容重指标。

快速准确:数秒内即可显示结果,测量误差 ± 0.5

操作简单:20个常见品种以预先定标,不需秤样、用料筒取样后可立即测量水分

测量范围广:可测量谷类、麦类、大豆、菜籽、玉米、饲料、蔬菜种子等非金属颗粒状物质

水分测量范围:3-35 使用环境温度:0~40 温度补偿:自动

定标:浮动三点定标,品种不限(常见品种20个已预先定标,可直接测量)

工作电源:直流6V(5号干电池四节)或外接9V直流稳压电源 自动关机:

便携方便:重约1千克、外型小巧、电源交直流二用,适合各种工作场合

适合国情:用户可对本地特殊品种采用本机独创的三点定标法自行定标,自行修正水分值

高性价比:技术含量高,性能先进而价格则为同类产品最低。 探针式水分测定仪 LY-6F数字显示水分测定仪,采用直接插入法,测定粮食的含水量(回潮率),该仪器提供绿屏背光(自动感光)、液晶显示

、全程语音播报、测量种类一键式选择。具备回潮率、含水率多种测量模式,特有水分超干启动功能,水分超标报警提示,同时具备记忆测量值,计算平均值功能。本机做工精致、美观流畅、测量快速、读数直观、操作简单、携带方便、皮实耐用。广泛用于粮食收储袋包检测,绝对是收购粮食不可缺少的理想设备。

1、一体化人性设计,高灵敏度的传感器能根据粮食水分的变化而输出相应变化的电信号,测量结果直观地显示在屏幕上,并语音报数。

2、测量速度快,可替代传统烘箱法,使水分测定时间缩短,整个过程操作只需1分钟,测量值1秒钟读数,并可以自动计算多次测量的平均值,提高准确性,大大节省了检测人员的宝贵时间。

3、采用进口工程塑料、体积小、重量轻、抗干扰性能强、可随身携带进行快速检测。特质传感器永不变形、皮实耐用。

4、采用了温、湿度补偿技术,测量精确度高、准确、可靠、稳定性好。

5、仪器设计采用了低功耗大规模集成电路和液晶显示技术,耗电量低。

6、报警功能,超标报警,最大值保持。技术参数 1、显示方式:4位LCD液晶数字显示

2、水分测量范围:5-40%、3、测量环境:温度:-10 -60 湿度:0-90%

4、测量原理:电导法、温度补偿、误差修正 5、精确度: $\pm 0.5\%$ 6、分辨力:0.5 7、响应时间:1秒

8、电源:4节5号普通电池(待机时间长、电池自备) 9、体积:460mm×75mm×35mm

10、净重:约600克 11、配置:主机、精美皮包、说明书合格证各一份 12、3个月包换、保修一年。