# 柔韧性优质的木质纤维

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 柔韧性优质的木质纤维 |
| 公司名称 | 廊坊翔宇化工有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 廊坊廊坊市文安孙氏化工工业园区 |
| 联系电话 | 0316-5013959 13933929546 |

# 产品详情

1%@##@%产品介绍%@##@%由于纤维结构的毛细管作用,
将系统内部的水分迅速地传输到浆料表面和界面,使得浆料内部的水分均匀分布明显减少结皮现象。并使得粘结强度和表面强度明显提高，这个机理也由于干燥过程中张力的减少而明显起到抗裂的作用。木质纤维尺寸稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用。%%@#%#@%%20%@##@%产品属性%@##@%木质纤维素不溶于水、弱酸和碱性溶液；PH值中性，可提高系统抗腐蚀性。 %%@#%#@%%3%@##@%使用方法%@##@%广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域，对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。其技术作用主要是：触变、防护、吸收、载体和填充剂。 %%@#%#@%%8%@##@%主要特点%@##@%1.木质纤维的结构粘性，使加工好的预制浆料（干湿料）的均匀性保持原状稳定并减少系统的收缩和膨胀，使施工或预制件的精度大大提高。 2.木质纤维具有很强的防冻和防热能力，当温度达到150°C能隔热数天；当高达200°C能隔热数十小时；当超过220°C也能隔热数小时。%%@#%#@%%56%@##@%功能用途%@##@%● 耐水腻子粉● 外墙保温浆● 矿物砂浆● 瓷砖粘结剂● 墙面砂浆 %%@#%#@%%7%@##@%注意事项%@##@%木质纤维是天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机絮状纤维物质。%%@#%#@%%12%@##@%其他说明%@##@%由于木质纤维是有机纤维，所以不可避免的它添加在水泥机材料中会受到环境的影响，如腐蚀，造成效果的降低。 %%@#%#@%%14%@##@%交易说明%@##@%如需购买或详细了解请与我们联系,我们将竭诚为您服务.%%@#%#@%%