

斗式提升机定制 烟台斗式提升机 华英环保

产品名称	斗式提升机定制 烟台斗式提升机 华英环保
公司名称	泊头市华英环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市经济开发区1号路
联系电话	13315779576 13315779576

产品详情

斗式提升机在运行过程中会因为突然停电或者传动件失效造成提升机动力突然中断从而发生物料逆转现象，而斗式提升机防逆转装置就是解决这一问题的装置，下面小编就为大家具体介绍下它：为什么会发生逆转现象：斗式提升机在提升输送过程中因为突然停电或者传动件失效由于重力作用提升机会发生逆转现象，在重力的作用下物料会随着料斗的反转被卸到提升机的底部直到物料堆满后卡住料斗而造成料斗扯落，同时使皮带或链条损坏断裂无法正常工作。防逆转装置的安装位置：斗式提升机上的防逆转装置是由机架、滚子、转子和弹簧组成的，在提升输送过程中防逆转装置安装在提升机头部并与主动轴通过键连接在一起

斗式提升机在提升输送过程中会因为各种因素造成提升产量达不到要求，从而影响整个生产线正常生产，那么如何提高提升产量呢？1.根据物料的特性更换合适的料斗斗式提升机如果选择不适合物料特性的料斗会影响提升产量，山东斗式提升机，需要现场检查物料的颗粒大小和流动性等，因为这些因素决定了料斗的填充性能所以提升物料时要以物料的特性为规范做好料斗上的选择修正，料斗是否能装满物料直接影响到提升产量。2.避免提升机出料时物料回料斗式提升机机如果在提升过程中出料口溜管拐角太大会导致空间位置不够形成物料堆积料流不畅。进而导致回料量巨增影响提升产量，斗式提升机定制，所以出料口溜管拐角要设计合理必须顺畅不能出现物料滞留，可有效提升产量。3..更换振动电机与减速机配置如果更换料斗后还是不能满足提升产量需求，就需要检查振动电机与减速机是否达到所需的配置要求，因为斗式提升机的提升速度与产量是成正比的，在一定时间内的料斗提升次数减少会导致提升产量减少，所以需要按所需求的提升产量配置振动电机与减速机的各项参数设置以提高产量，可适当加快提升机的提升速度。

斗式提升机安全规程1、提升机由人员进行维护和管理，电源开关箱的钥匙由人员管理。2、提升机必须有卷扬限制器和行程限位器，限制器应使滑轮在提升到距离卷筒或滑轮300mm以前时能自动停止。3、提升机应有大负荷标志，在提升、降落时重量不许超负荷（1T）。4、送电后，检查卷扬限制器、行程限位器、联锁开关等安全装置，动作灵敏可靠，并进行试吊。5、起吊、降落前，鸣铃示警后，斗式提升机生产厂家，方可开车。6、提升机绝对不允许载人上、下。7、工作完后，提升机吊盘应落地，然后切断电源，关好上下护栏门。8、经常保持提升机周围环境卫生。

斗式提升机定制-烟台斗式提升机-华英环保(查看)由泊头市华英环保设备有限公司提供。泊头市华英环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华英环保——您可信赖的朋友，公司地址：泊头市经济开发区1号路，联系人：宋艳丽。