

工业滑升门，保温隔音提升式，恒邦0512-57786600

产品名称	工业滑升门，保温隔音提升式，恒邦0512-57786600
公司名称	昆山新恒邦门业有限公司
价格	1200.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州昆山市蓬朗镇徐家村东路九号
联系电话	86-51255161266 15050281525

产品详情

产品概述：工业滑升门是通过电动过程使门体或垂直向上或沿屋顶拐弯提升的一种专门用于厂房外部的工业用门。它能以较快的速度提升实现打开门洞，方便人和车的出入。灵活的安装方式能够最大限度的节省厂房内部空间。门上的扭簧平衡系统平衡掉了门自身的重量，大大减少了电机的能耗，增强了门在起闭过程中的安全性。彩钢板表面再经过喷塑处理，防腐，防锈且很美观。它的这些优点使得它在工业厂房的外门的领域中被广泛的使用。工业滑升门特点： 坚固耐用：门板为双层夹心热浸镀锌钢板，夹心层内部有预先设置的加强钢板；运动过程中有密封轴承在轨道中滑动；

美观：门板表面有横纹，并经高温喷塑处理，标准为象牙白，也可根据客户需求另外喷色；

防风、防雨、防渗漏密封性好； 手动操作快速、方便； 保温性能好； 抵抗大风能力强；

开关轻便，低噪音； 占空间少 工业组合滑升门：门板材料选用双层热镀锌压花钢板，表面压有均匀的柱状条纹，芯部材料为聚氨脂，门板的背板内设有钢制加强带；门板尺寸范围：宽度：2440mm 12000mm 高度：2130mm 7300mm 门板厚度：40mm 45mm，热阻系数R=14.96,18.25 表

面：门板表面聚脂处理，颜色有白色，杏仁色，褐色(其它颜色需另行安排制做)。轨道：有2英寸(51mm)和3英寸(76mm)轨道两种，全部采用1.5 3mm厚的热镀锌钢板制成。有标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。平衡系统：外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达50,000~100,000次工作循环。密封：底部U形乙烯树脂密封条，防冻，防潮和防水渗入，侧边、顶部，带槽密封条密封，门板间连接处，以凸凹槽及热隔断管或条密封。通道小门：根据需要在门体宽度小于5500mm时，可以选配多种尺寸的通道小门观察小窗：根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。门体抗风载荷：180kg/m

阻燃试验达到等级：A