

中兴ZXDU68 S301中兴S301室内通信系统

产品名称	中兴ZXDU68 S301中兴S301室内通信系统
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

“中兴ZXDU68 S301中兴S301室内通信系统”参数说明是否有现货：是认证：CCC功能：AC/DC输出类型：多路输出输出功率：>500W输入电压：380V稳压形式：调频式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：并联式开关电源供电系统：一级配电设备型号：ZXDU68 S301规格：600x600x2000商标：ZTE包装：原厂包装中兴ZXDU68 S301：ZXDU68 S301“中兴ZXDU68 S301中兴S301室内通信系统”详细介绍

中兴ZXDU68 S301中兴S301室内通信系统

北京伟祥科技有限公司专业从事中兴中兴ZXDU68 S301中兴S301中兴室内电源中兴室外电源中兴嵌入式电源和中兴电源模块

ZXDU68 S301是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置**18kW。

包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。

系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。

功率密度更高，前接线前维护设计，并可内置4组蓄电池，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。

ZXDU68 S301中兴全新室内电源系统

产品特性

中兴ZXDU68 s301直流电源系统应用于室内环境中，可为移动通信基站，室内覆盖站，传输，微波，地面卫星等通信设备提供稳定的直流电源。

| 交流输入采用三相五线制 (L1/L2/L3/N/PE) ，额定交流输入电压为220v

| 直流输出额定电压为-48V ， -42v到-58v连续可调

| 在配满6个ZXDU2400(50ah)整流器情况下额定容量可达300A

| 采用一体化机柜内置电池仓，集交流配电，直流配电，整流，监控，和蓄电池于一体

中兴S301系统特点

| 室内型-48V直流电源系统

| 满配置6个ZXD2400 (50A) 整流器，满容量达300A

| 三相交流输入，宽输入电压范围 (相电压80V ~ 300V) 。

| 一体化机柜，内置电池仓，可在机柜内安装蓄电池 (每组4*12V) ，集交流配电、直流配电、整流、监控和蓄电池于一体。ZXDU68S301系统：内置2层电池仓ZXDU68T301系统：内置1层电池仓

| 整流器及监控单元支持热插拔。

| 具有完善的监控管理功能

1能管理：支持自动节能、暂时非节能、**非节能。

1电池管理：支持温度补偿、充电限电流、自动周期均充、自动周期测试。

1电管理：支持自动二次下电保护，支持手动下电控制。

1管理：支持系统状态查询、告警查询、历史记录查询。

1警提示：支持声音告警、光告警、干接点告警和通讯告警。

| 支持RS232、RS485、IP及干接点等多种监控组网方式。

| 支持前接线方式，线缆安装和维护方便。

ZXDU68 S301机械参数 2000mm*600mm*600mm

技术规格

工作温度 -5 到+45 **+15 到+25

存储温度 -40 到+70

相对湿度 10%到90%无冷凝 **40%到60%

场地要求 没有导电尘埃，没有腐蚀性气体，没有强电磁场干扰，没有**危险，没有颠簸，地板斜角 5°

交流配电

交流输入方式 三相五线制 (L1/L2/L3LN/PE)

交流输入电压 额定相电压220v

可波动相电压范围80v-300v