

## 斗式提升机厂家 常州斗式提升机 华英环保

产品名称	斗式提升机厂家 常州斗式提升机 华英环保
公司名称	泊头市华英环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市经济开发区1号路
联系电话	13315779576 13315779576

### 产品详情

斗式提升机作为一种应用极为广泛的垂直输送设备，已经广泛应用于粮食、饲料及种子加工业。但是在使用中也出现了一些问题，为使其工作性能和可靠性增强，对其进行了改进。在斗式提升机的机头部装有防逆转装置。在斗式提升机工作中动力突然中断时，反转对于斗式提升机是很危险的。斗式提升机在提升过程中，南通斗式提升机，其一侧是盛满物料的上行畚斗，另一侧是卸完物料的下行空畚斗。动力中断后，斗式提升机由于重力作用必发生逆转。物料随着畚斗的反转被卸到斗式提升机的底部，直至堆满后卡住畚斗。由于反转是一个加速的运动，而后又被突然卡住，很容易扯掉畚斗，使皮带损坏，甚至断裂。另外斗式提升机底部堆满物料，也使斗式提升机无法启动。防逆转可采用棘轮机构。

斗式提升机的料斗带撕裂的故障原因：提升机料斗带通常为帆布带，斗式提升机厂家，有时也采用胶带和链条。在各种故障的综合作用下，帆布带和胶带容易产生撕裂，这是严重的故障之一。一般料斗带跑偏和料斗的脱落过程容易引起料斗的撕裂。应及时的查清原因，排除故障。另外，物料中混入带尖棱的异物，也会将料斗带划裂。因此，生产中，应在进料口装钢丝网或吸铁石，斗式提升机厂家批发，严防大块异物落入机座。

斗式提升机的使用基本要求（1）提升机应符合JC460.1和本标准要求，并按照经规定程序批准的设计图样和技术文件制造、安装和使用本标准，图样和技术文件未规定的技术要求，按建材机械、机电行业等有关通用标准执行。（2）图样上未注公差尺寸的极限偏差应符合GB 1804的规定，其中机械加工表面为tI13级；焊接件非机械加工表面为IT16级；模锻件

非机械加工表面为IT15级制造。(3)焊接件应符合建材机械焊接的规定的规定。(4)灰铁铸件应符合GB 9439的规定。(5)锻件不得有夹层、折叠、裂纹、缎伤、结疤、夹渣等缺陷。(6)提升机应设置料位计、速度监测器和胶带防跑偏装置。

斗式提升机厂家-常州斗式提升机-华英环保(查看)由泊头市华英环保设备有限公司提供。泊头市华英环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！