

## -40 润滑油脂

产品名称	-40 润滑油脂
公司名称	苏州市润封工业器材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州平江区东中市路295号（卓展五金创意园）6栋302室
联系电话	0512-67279423 13306137100

## 产品详情

### -40 润滑油脂——ultralube多功能锂基润滑脂

包含高级EP添加物，专为金属与金属接触表面，重载和极压应用设计，防止生锈和腐蚀。NLGI2级，“LB”级\* 滴点374 °F (190 °C),闪点 619 °F (326 °C) 操作温度范围 -40 °F (-40 °C)到 274 °F ( 134 °C) 基底类型 – 锂,颜色 – 琥珀色 生物降解 生态安全 无毒无害 4倍润滑 功能锂基润滑脂(Multi-Purpose Lithium Grease) Part No: 10300, 10301, 10302, 10303, 10304, 10305 描述：多用途锂基脂，是一款高性能生物可降解的生物基润滑脂，生产成于美国产蔬菜油、锂基稠化剂和为优化性能而加的极压添加剂。

应用：1.绝大多数的底盘部件和通用型润滑。2.重负荷，极压3.为防护所有金属与金属接触区域而设计4.农业机械5.接近水源的环境敏感区域6.可替换或混合于石油基润滑脂

特点：1.含极压添加剂，使磨损最小化2.超级润滑性能，降热并减少能源消耗

3.比石油基润滑脂更高的闪点，增加了安全性4.符合EPA的环境优先采购（EPP）标准

5.美国农业部（USDA）生物优先项目列入和推荐6.生产成于可持续的美国农作物基础油

性能级别：1.符合NLGI“LB”级底盘润滑脂2.使用温度范围：-40（-40）到274（134）

典型参数：性能 试验方法 检验结果 外观 目测 黄褐色 NLGI级别2 圆锥针入度，60次 ASTM D-217 265-295

四球磨斑（mm）ASTM D-2266 0.54 四球焊接负荷（kg）ASTM D-2596 250

四球负荷磨损指数（kg）ASTM D-2596 58 铁姆肯OK值（lbs）ASTM D-2509 35 滴点（）ASTM

D-2265 190(374) 分油 ASTM D-1742 5% 基础油粘度（40，cst）ASTM D-445 51

基础油粘度（100，cst）ASTM D-445 10.5 基础油粘度指数 ASTM D-2270 202 基础油闪点（）

ASTM D-92 326(619) 基础油生物降解性 OCED 通过 基础油水生物毒性 Daphnia Magna 无毒