

气动量仪应用，气动量仪批发，气动量仪报价

产品名称	气动量仪应用，气动量仪批发，气动量仪报价
公司名称	山东国运量仪精密机械有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市梁山县工业园区8号
联系电话	86-05377703299 15726591004

产品详情

1.浮标式气动量仪是一种新型精密长度测量仪，与气动测头（或气动测量装置）配套使用，用比较测量方法可对多种机械零件的尺寸与形位公差进行精密测量。特别是对某些机械量具、量仪难以解决的测量，如A小孔、深孔、窄槽宽、孔直线度、内锥孔的测量。对垂直度、同轴度等形位公差的测量效率更高。可实现远距离、非接触、多参数测量。

2.量仪的结构简单、操作方便、效率高，可用于计量室、检查台，也可用于机台、生产线。

AQF-A型气动量仪是QFP、QFB型气动量仪的更新换代产品。主要有以下更新：

1.QFB型量仪截流孔为 0.1，AQF-A型量仪截流孔为 1,流量面积扩大100倍，不易堵塞，经久耐用。

2. AQF-A量仪零位螺钉松紧度可调，寿命明显增加。

3. AQF-A量仪稳压器单独设置，方便修理。

4.底座重，放置稳定可靠。

5.主要易损零件：浮标、弹簧、玻璃管可与QFP、QFB互换，通用性强。

主要技术性能：

基本放大倍数	示值范围	有效示值范围	刻度尺
--------	------	--------	-----

(倍)	(μm)	(被测件公差范围)(μm)	一格值(μm)	格宽度(mm)
1000	220	160	5	5
2000	110	80	2	4
5000	44	30	1	5
10000	22	16	0.5	5

浮标式气动量仪与气动测头(或气动测量装置)按公差选择配置,单参数选单管量仪,双参数选双管量仪,以此类推。

基本放大倍数(倍)	公差范围(mm)
1000	>0.070
2000	$0.025 < \text{公差} < 0.070$
5000	$0.010 < \text{公差} < 0.025$
10000	0.010

用途:配上公司制造的各种测量头可实现下列测量项目:内径、外径、槽宽、孔距、深度、厚度、不圆度、锥度、同轴度、直线度、平面度、平行度、垂直度、通气度和密封性。

要求: 清净干燥空气源大于 $0.3-0.7\text{Mpa}$ 。

典型工件尺寸的检测(应用典型),其它非标尺寸及形位公差的检测,可根据被测件,设计非标测量装置。