

# 双臂灯 路灯双臂灯

产品名称	双臂灯 路灯双臂灯
公司名称	扬州市安定灯饰制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏扬州高邮市郭集工业园区
联系电话	86-051484249848 13511737696

## 产品详情

路灯灯杆技术说明：

### 1、路灯杆

高度可生产5-15米，主杆由大型折弯机模压一次成形，壁厚为2.5-5mm,具体外观及尺寸根据用户要求定制。

### 2、材质

灯杆材质为优质低硅碳钢Q235A钢材；材料符合执行标准：GB699-88。

### 3、焊接工艺

整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷，须提供焊接探伤报告。

### 4、电器门

a. 电器门采用等离子切割。

b. 电器门与灯体浑然一体，开门处不焊接凸台，结构强度高。

c. 具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件。

d. 门与杆之间间隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。

e. 有专门紧固系统，具备良好的防盗性能，其固定螺栓采用非通用专制工具开启。

f. 电器门应有高互换性，门内有合理的操作空间，提供3%的电器门配件

g. 在灯杆工作门内左下方可见处牢固地焊接一只M8 × 30螺栓与灯杆一起进行热镀锌处理，用于连接电缆PE线。

## 5、热镀锌工艺

应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度 75um符合GB— / T13912 - 92标准。设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落。提供镀锌检测报告。

## 6、喷塑工艺

喷塑应采用户外高纯聚脂塑粉，颜色为白色（可根据用户要求），塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，使应沿湖城市及重点盐性区域。设计使用寿命比低于30年，厚度 80um,符合ASTMD3359 - 83标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40um，附着力强，不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。

## 7、设计能力

a. 按承受相应风速要求，提供根据灯杆造型图的杆体受力计算书。

b. 杆体所用成型方钢强度与表面结构要符合国家相应标准。

c. 密封灯杆并包顶端以防水气进入。

## 8、垂直度检验

路灯厂家灯杆立直后，使用经纬仪对灯杆与水平间的垂直度作检验，垂直度应小于或等于千分之二。

## 9、杆体观感

造型及尺寸符合要求，整体美观大方，杆体表面光滑一致，色泽均匀。镀锌层光滑平整，喷塑层粘附力强而不剥落。

10、所有固定螺栓、螺母等使用不锈钢材料（地脚螺栓、螺母除外）。

11、灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线。

12、灯杆满足防雷击及接地要求，2环境温度：-15-50摄氏度；环境风速：60m / s；抗地震烈度：8级；耐腐蚀等级：30年。

更多双臂灯信息，欢迎登陆扬州市安定灯饰制造有限公司 官网：

<http://www.andingzm.com/Product.asp?classid=1>

扬州市安定灯饰制造有限公司位于扬州市北郊，全国最大的灯具生产

基地郭集镇工业园A区，多年来在社会各界大力支持下并通过自身的努力不断发展壮大、谨以表示由衷的谢意。

扬州市安定灯饰制造有限公司

已通过ISO9001国际质量认证和CCC认证，拥有大型数控折弯机，双工位粉末静电喷涂流水线。自动切割

、埋弧焊、气焊、车、刨、钻、弯、发电机组包括城市路灯安装三级资质等。 为了适应新形势、新环境的需要，本着照明与环境和谐统一，亮化与美化有机结合的原则，研制生产出了形态各异，极具美学和观赏价值的道路灯、广场景观照明系列产品，从而抢占先机，扩大市场。主要产品有：  
道路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯、地埋灯、升降式高杆灯、圆锥形、多边形变径钢结构杆、电气化铁路输电线杆、仿古系列路灯、LED路灯  
、地埋灯、投光灯、桃花灯  
、中华灯、交通信号灯、交通指示标志杆、旗杆  
。各种型号光源电器，以及配套使用的镇流器、触电器、光控时控开关箱等电器产品，可广泛适用于室外道路、广场、车站、码头、庭院等各种场所的照明。 长期以来，本公司一直坚持“质量是企业生命”的宗旨，立足于“我们会做得更好”的企业理念，从而为城市道路亮化事业作出贡献。

如您有路灯需求，欢迎联系扬州市安定灯饰制造有限公司，

更多双臂灯详细信息欢迎登录官网：<http://andingzm.com>

联系人：陈定祥

QQ: 413217206

电话：13511737696 400-0514-818

邮箱：[anding88@126.com](mailto:anding88@126.com)