

HPP系列聚丙烯膜滤芯

产品名称	HPP系列聚丙烯膜滤芯
公司名称	东莞勤达过滤设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇大塘朗村兴园路金雄达科技园D栋二楼A3号
联系电话	0769-88961960 18688681654

产品详情

产品介绍

HPP系列滤芯是一种**的固定型的多层膜过滤滤芯，选用美国进口的聚丙烯热喷纤维无纺布滤膜为过滤介质，无纤维脱落，使滤芯的截留效率更高，而且从粗到细的逐层过滤工艺使滤芯不易堵塞，从而提高了滤芯的使用寿命。

主要特点

过滤精度范围广，能耐受PH值1-14，通量大，压差低；原材料符合FDA相关要求，安全可靠，能耐受高压消毒柜和在线蒸汽灭菌。全聚丙烯结构，质量稳定，结构牢固，可进行物理和化学方法清洗。

典型应用

医药食品、细胞培养液的过滤；有机溶剂、墨水、胶水、化工的过滤；电子、电镀液、金属切削液、感光抗蚀剂等过滤。

材料结构

过滤介质：聚丙烯(PP)支撑/导流：聚丙烯(PP)塑料骨架：聚丙烯(PP)密封圈：见订购信息表密闭方式：热熔合

主要性能参数

过滤精度：0.1、0.2、0.45、0.65、0.8、1.0、3.0、5.0、10、20、30、60 (μm) 有效过滤面积：0.4

— 2.0/10" 滤芯直径：69、83、130 mm

工作条件

最高工作温度：80 最大正压差：0.42 MPa 25 最大反压差：0.28 MPa 60 热水消毒：75-85 30 min

滤芯订购信息

HPP -- -- H -- -- -- --

编号	过滤精度(m)	编号	尺寸	编号	接口方式	编号	密封圈材质
001	0.1	5	5	A	215/平	S	硅橡胶
002	0.2	1	10	B	二端平/二端通	E	乙丙橡胶
004	0.45	2	20	F	二端平/一端封	B	丁晴橡胶
006	0.65	3	30	H	内O型圈/平尾	V	氟橡胶
008	0.8	4	40	J	222 不锈钢内衬/平尾	F	包氟橡胶
010	1.0			K	222 不锈钢内衬/翅片		
030	3.0			M	222/平尾		
050	5.0			P	222/翅片		
100	10			Q	226/翅片		
200	20	编号	直径 m m	O	226/平尾		
300	30	8	83	R	226 不锈钢内衬/翅片		
600	60	9	130	W	226 不锈钢内衬/平尾		
				N	334+平头		

<https://www.puno-filter.com/Folding-filter/373.html>