

# 连云港塑料托盘跌落试验 摩擦起电电压测试

产品名称	连云港塑料托盘跌落试验 摩擦起电电压测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 测试项目及标准

普通木箱:含水率、尺寸、外观、堆码试验、跌落试验GB/T12464-2002

进口木箱:外观(缺陷)检验、含水率、堆码、起吊、跌落试验SN/T0273-2002

框架木箱:跌落试验、堆码试验、起吊试验、时、外观GB/T7284-1994

外观GB/T12464-2002, SN/T0273-2002

尺寸GB/T12464- 2002,SN/T0273-2002,GB/T7284-1994

容星偏差GB/T13508-1992

包装方法SN/T0273-2002

含水率GB/T12464- 2002,SN/T0273-2002

堆码试验GB/T4857

跌落试验(底面) GB/T4857

跌落试验(垂直) SN/T0273-2002

跌落试验(面、棱、角) SN/T0273-2002

起吊试验SN/T0273-2002

联运托盘:托盘尺寸、剪切试验(单面不做)、\*铺板边缘冲击试验、垫块冲击试验(纵梁不做)、角跌落试验、堆码试验、抗弯试验、底铺板试验(单面不做)、翼托盘试验、环境处理GB/T4996-1996(ISO8611)

塑木托盘:托盘外观、托盘尺寸、剪切试验、\*铺板边缘冲击试验、垫块冲击试验、角跌落、堆码试验、抗弯试验、底铺板试验、均载试验、材料吸水性试验、环境处理BB/T0020-2001

-次性托盘:抗压试验、弯曲试验、跌落试验、环境处理GB/T20077-2006

纸基平托盘:压力试验、冲击试验、振动试验、对角线刚度试验、环境处理GB/T19450-2004

环境处理40 ° C , 62 ° C , 24h ; 25 ° C , 63 ° C , 24h ; 25 ° C , 65 ° C , RH90%65% , 48h ; 20 ° C , 65 ° C , 水处理24h GB/T4995-2014

环境处理-18 ° C , 4h ; 55 ° C , 48h ; 23 ° C , 水处理48h BB/T0020-2001

环境处理23 ° C + 2 ° C , RH45% ~ 55% , 48h GB/T15234-1994

托盘尺寸GB/T4996-2014; BB/T0020-2001

托盘外观GB/T1, 5234-1994; BB/T0020-2001

堆码试验GB/T4996-2014; GB/T15234-1994BB/T00202001

抗弯试验GB/T4996-2014; GB/TBB/T0020-2001

底铺板试验(单面不做) GB/T4996-2014; GB/T1 5234-1994 BB/T0020-2001

均载试验 , 常温 , 单面 , 48h GB/T15234-1994; BB/T0020-2001

均载试验 , 高温BB/T0020-2001

翼托盘试验GB/T4996-2014

剪切试验(单面不做) GB/T4996-2014; BB/T0020-2001

\*铺板边缘冲击试验GB/T4996-2014

垫块冲击试验GB/T4996-2014; BB/T0020-2001

角跌落试验 , 常温GB/T4996-2014; BB/T0020-2001 GB/T15234-1994

角跌落试验 , 低温GB/T4996-2014; BB/T0020-2001

跌落试验GB/T4857.3

抗弯试验GB/T10486-1989

角度(纵梁)抗压试验GB/T10486-1989

铺板抗冲击试验GB/T10486- 1989

