

30V单路系列

产品名称	30V单路系列
公司名称	苏州韦特克斯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市浒关工业园浒青路186号
联系电话	86-051266167025 15900911122

产品详情

产品简介 特点：1：固定电压与固定电流操作功能 2：低纹波与低噪音

3：具可选择连续或动态负载 4：超载与极性反向保护功能 5：3 位数 0.5" LED

6：自动Tracking，串并联操作（仅对双路电源）技术参数 型号 RLD-3003 RLD-3005 RLD-3006 RLD-3010 RLD-3015 RLD-3020 RLD-3030 输出电压 0-30Vx1 输出电流 0-3A x1 0-5A x1 0-6A x2 0-10A x1 0-15A x1 0-20A x1 0-30A x1 机箱尺寸（W*H*D）248.4*140*300（mm）备注：127*144*210(RLD-3003) 248.4*300*450

型号 RLD-3050 RLD-3060 RLD-3010H RLD-3015H RLD-3020H 输出电压 0-30Vx1 输出电流 0-50A x1 0-60A x1 0-100A 0-150A x1 0-200A x1 机箱尺寸（W*H*D）248.4*300*450(mm) 定制机箱

定电压操作 调节率 电源调节率 $< 0.01\% + 3\text{mV}$ 负载调节率 $< 0.01\% + 5\text{mV}$ ($< 10\text{A}$) $< 0.02\% + 5\text{mV}$ (额定值 $> 10\text{A}$) 涟波与杂讯 $< 5\text{mVrms}$ 5Hz ~ 1MHz 回复时间 $< 100\ \mu\text{S}$ (50% 负载变动, 最小负载 0.5A) 输出范围 0 至额定电压连续可调 定电流操作 调节率 电源调节率 $< 0.2\% + 3\text{mA}$ 负载调节率 $< 0.2\% + 3\text{mA}$ 涟波电流 $< 5\text{mArms}$ ($< 20\text{A}$), $< 20\text{mArms}$ ($< 50\text{A}$), $< 100\text{mArms}$ ($< 100\text{A}$) 输出范围 0 至额定电流连续可调 表头 数字式 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数) 绝缘 机壳对端子 100M or above (DC 1000V) 机壳对电源线 100M or above (DC 1000V) 使用电源 交流 220/380V+10%, 50/60Hz

备注：1：我们可以接受特殊规格定制 2：尺寸若有变更 恕不另行通知 3：购买电源时请说明使用情况 4：另我公司还生产：电镀电源 老化电源 腐蚀电源 化成电源 镀膜电源 电压最大可做0-10000V 电流0-20000A