

碱洗塔HEI-LEX海尔环填料 PVC材质海尔环 DN100规格

产品名称	碱洗塔HEI-LEX海尔环填料 PVC材质海尔环 DN100规格
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	.10/个
规格参数	规格型号:DN50/76/100 生产材质:PP RPP CPVC PVDF PFA 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

碱洗塔HEI-LEX海尔环填料 PVC材质海尔环 DN100规格

生活垃圾焚烧发电项目，日处理生活垃圾600吨，年处理生活垃圾21.9万吨，项目选址地余干县黄金埠镇县垃圾填埋场附近，采用2台日处理300吨机械炉排炉，配置2台中温次高压余热锅炉，1台12MW汽轮机及12MW发电机。烟气处理系统采用“SNCR脱硝+半干法+活性炭+干法+布袋除尘器+预留低温SCR”的组合工艺技术。年运行小时数不少于8000h。

焚烧炉渣综合利用特性分析

上海垃圾焚烧项目HEI-LEX海尔环填料PVC材质海尔环DN100规格，焚烧炉渣是生活垃圾焚烧过程伴生副产物，其产生量约为进厂垃圾量的20%，按2017年全国生活垃圾焚烧量9.3215 × 10⁷t，则焚烧炉渣年产生量约为1.8 × 10⁷ t。炉渣主要由陶瓷和砖石碎片、石头、玻璃、熔渣、铁和其他废旧金属及未燃尽可燃物组成。炉渣的化学成分与水泥混凝土工业中的硅质混和材料相似，矿物组成主要与建筑天然集料相似，因此具有良好的资源化潜力。

焚烧炉渣综合利用设施总体情况

上海垃圾焚烧项目HEI-LEX海尔环填料PVC材质海尔环DN100规格由于焚烧炉渣为一般固体废物，在生活垃圾管理及技术研究中其重视度远低于飞灰、渗沥液、烟气等;同时，我国垃圾焚烧厂基本上采用委托第三方处理的方式，政府监管较为薄弱，由此造成目前我国焚烧炉渣项目相关的应用技术研究较少，管理数据信息缺失。本课题组结合2017—2018年住建部组织开展的“生活垃圾焚烧处理设施集中整治工作”，对全国125家焚烧厂炉渣处理情况进行资料调研。结果显示，炉渣进行综合利用的焚烧厂有102座，

填埋处理的有19家，由水泥厂处理的有4家。由此可见，我国80%以上的炉渣都进行了综合利用。

上海垃圾焚烧项目HEI-LEX海尔环填料PVC材质海尔环DN100规格也叫皇冠拉西环强度好、抗撞击、安装无套叠现象，同时壁流效应小和气液分布均匀等优点。还具有通量大、压降低，耐腐蚀及抗撞击性能好等优点以外，填料间不会嵌套，壁流效应小和气液分布均匀等优点。塑料海尔环英文名Haier ring，聚丙烯海尔环的独特造型，使它不仅具有通量大，压降低，耐腐蚀及抗撞击性能好等优点以外，还具有填料间不会嵌套，壁流效应小和气液分布均匀等优点。这种填料适用于气体吸收、冷却及气体净化等过程。特点是低压降、填料层气液分布好，抗污性好。